VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I

(VPŘ I)

KM 0,211 60



ODSTRANĚNÍ PANEL. KRYTU TRATĚ, DEMONTÁŽ KOL. SVRŠKU + ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE :

KOLEJNICE žlábková tv. NT3	-	180 mm	
PRAŽEC DŘEVĚNÝ BUKOVÝ (rozdělení "c")	BK I	150 mm	
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	50 mm	(mezi pražci 200 mm)
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm	
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m		-	
	Σ	530 mm	

ODSTRANĚNÍ KON. VRSTEV DLE POTŘEBY

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE KRYTU :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIK.	ACO 8 (ABJ) 50/70	40-50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m^2
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ	ACP 16+ (OKH I) 50/70	80-110 mm
DOSYP STĚRKODRTÍ (nebo dobetonávka)	ŠD	150 mm
		Σ 270-300 mm

SKLADBA NOVÉ KONSTRUKCE KRYTU TT :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), PmB 25/55-65	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m^2
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), PmB 25/55-65	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m^2
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ	ACP 16+ (OKH I) 50/70	70-100 mm
		Σ 180-210 mm

DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	200 mm	(50 mm pod pražci)
DRCENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm	
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m		-	

Výškový systém B.p.v.

Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Novák	Boháček	Ing. Maceček

Místo: k.ú. Poruba — Objednatel: DP Ostrava a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
3301; 3310

Stavba: Oprava tramvajové tratě na ulici 17. listopadu, v úseku Vřesinská - Dr. Slabihoudka

Název: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I

Datum	03/2018
Stupeň	DPS+DPS
Formát	2xA4
Měřítko	1:50
č. Výkresu	E.3.1