

S6

- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
OPATŘENÉHO BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU (CIHLOVÁ BARVA)
- LATĚ TL.60MM
- KONTRALATĚ MECHANICKY KOTVENY DO NOSNÉ KROKVE
VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA TL.40MM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
(DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA) TL.1,8MM
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU (PIR)
0,022W/m.k TL.180MM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOVÁ VRSTVA TL.2,2MM
PROVIZORNÍ VODOTĚSNÍCÍ VRSTVA S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ PERO+DRÁŽKA
KROKVE STÁVAJÍCÍ TL.25MM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA NOSNÉM ROŠTU
POHLEDOVÁ VRSTVA S POŽÁRNÍMI VLASTNOSTMI (2X12.5MM) TL.100MM
VČETNĚ OCELOVÝCH PROFILŮ (KŘÍŽEM POKLÁDANÉ) MINERÁLNÍ IZOLACE TL.4CM
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30MINUT

