






SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS A SCHÉMA ZOBRAZENÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (MM)	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN
(K1)	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU  DÉLKY 0,675M DÉLKY 0,850M DÉLKY 1,250M DÉLKY 1,750M DÉLKY 1,450M DÉLKY 0,700M DÉLKY 1,000M DÉLKY 0,500M	280			TITANZINEK BEZ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ ODSŤÍN PARAPETY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVEK OKEN
			2	KS	
			3	KS	
			4	KS	
			1	KS	
			6	KS	
			2	KS	
			1	KS	
			2	KS	
(K2)	OKAPNÍ PLECH 	550	49,5	M	Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU BARVA CIHLOVÁ
(K3)	PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D= 155MM, TL. PLECHU 0,6MM  ŽLABOVÝ HÁK Ø 155, PO 500MM  ŽLABOVÝ KOTLÍK Ø100/150MM ŽLABOVÉ ČELO	330	52,5	M	OKAPOVÝ SYSTÉM Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNÝM POLYURETANOVÝM LAKEM
			104	KS	
			5	KS	
			6	KS	
(K4)	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA TLOUŠŤKA PLECHU 0,6MM  DÉLKY CCA 5720MM	275			Z OCELOVÉHO PLECHU NEJVYŠŠÍ JAKOSTI S POZINKOVANOU VRSTVOU BARVA CIHLOVÁ

POZNÁMKA:
DÉLKY SE MŮŽOU NEPATRNĚ LIŠIT, ROZMĚRY SE UPŘESNÍ PO
DETAILNĚJŠÍM PŘEMĚŘENÍ OKEN A KOMÍNŮ NA STAVBĚ

SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA