






OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIERU)	SKLADEB ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET	POŽÁR. ODOL.	KOVÁNÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
01		OTVOR 1670 X 2485 KŘÍDLO 750+750 X 2400	OCELOVÁ PROTIHLUKOVÁ VRATA VNĚJŠÍ, DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=40 dB**	1		KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST KONZULTOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
02		OTVOR 2370 X 3085 KŘÍDLO 1100+1100 X 3000	OCELOVÁ PROTIHLUKOVÁ VRATA VNĚJŠÍ, DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=40 dB**	1		KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	
03		OTVOR 2370 X 3085 KŘÍDLO 1100+1100 X 3000	OCELOVÁ PROTIHLUKOVÁ VRATA VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=40 dB**	1		KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	
04		OTVOR 2800 X 3280 KŘÍDLO 1320+1320 X 3200	OCELOVÁ PROTIHLUKOVÁ VRATA VNĚJŠÍ, DVOUKŘÍDLÁ, OTEVÍRAVÁ, PLNÁ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=38 dB**	1		KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIERU)	SKLADEB ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET	POŽÁR. ODOL.	KOVÁNÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
05		OTVOR 970 X 2060 KŘÍDLO 800 X 1970	OCELOVÉ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=35 dB**	1	**EW15 DP1**	KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST KONZULTOVAT S VYBRANÝM DODAVATELEM PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
06		OTVOR 970 X 2060 KŘÍDLO 800 X 1970	OCELOVÉ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=40 dB**	1		KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	
07		OTVOR 1070 X 2060 KŘÍDLO 900 X 1970	OCELOVÉ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ ZE SPECIÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH DVEŘNÍCH PROFILŮ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM PROTI PRACHU, ÚNIKU TEPLA A PROSTUPU ZVUKU. MONTÁŽ DO ZDIVA POŽADOVANÁ VZDUCH. NEPRŮZVUČNOST: **R_w=40 dB**	1	**EW15 DP1**	KLIKA-KLIKA + BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ZE SLITINY LEHKÝCH KOVŮ ZÁMEK FAB	POLYURETAN. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9002	

POZNÁMKA:

- PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO ÚTLUMU R_w PROTIHLUKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ JE OSADIT DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE A DOPORUČENÍ UVEDENÝCH V HLUKOVÉ STUDII !

VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0,000 (PODLAHA U VSTUPU) = 343,40 m n. m. (Bpv)

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Pfeifer
VÝKRES NAVRHL: Martin Dostál	SCHVÁLIL: Jaroslav Novák
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ENERGIS 92, s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové
PROJEKTANT PROFESE:	ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
INVESTOR:	RWE Energo s.r.o.
STAVBA:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží
MÍSTO STAVBY:	Náchod
STAVEBNÍ OBJEKT:	S.O. 03.1.1
ČÁST:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS OCELOVÝCH VRAT A DVEŘÍ - NOVÝ STAV

E 92 ENERGETICKÉ STAVBY
ENERGIS 92
ORGATEX NÁCHOD

STUPEŇ:	DSP
DATUM:	05/2016
MĚŘÍTKO:	1:100
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	051-16
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	05116-DSP-163