# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

| Označení | Schéma | Popis | Mj | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT ČSN 73 3610 !!!<br>VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY VČETNĚ PŘÍPONEK, KOTVENÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.<br>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.<br><br>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PES<br>TL. PLECHU: 0,6 mm / 0,7mm<br>BARVA: RAL 5012 (SVĚTLE MODRÁ) | | | | | |
| K 1 | | STŘEŠNÍ ŽLAB Ø160mm,<br>VČETNĚ HÁKŮ, KOTVENÍ, ČEL APOD. | 330<br>R.Š. | 13,6 bm | |
| K 2 | | DEŠŤOVÝ SVOD DN125,<br>VČETNĚ ÚCHYTŮ, KOLEN APOD. | 400<br>R.Š. | 5 bm | |
| K 3 | | LEMOVÁNÍ ROHU | 330<br>R.Š. | 3 bm | |

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| Označení | Schéma | Popis | Mj | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| UVEDENÝ ROZMĚR DVEŘÍ UDÁVÁ ROZMĚR POŽADOVANÉHO PRŮCHODU - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU !!!<br>DVEŘE JSOU ZAKRESLENY POHLEDEM Z EXTERIÉRU. TLOUŠŤKU RÁMU VYROBIT S OHLEDEM NA STAVEBNÍ OTVOR A NA OSAZENÍ VZHLEDEM K ČISTÉ PODLAZE UVNITŘ OBJEKTU.<br>SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ A VRAT JE VEŠKERÉ LEMOVÁNÍ, KRYCÍ LIŠTY APOD.<br><br>MATERIÁL: DVEŘE VYROBENY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, Uf = 1,2 W/m²K<br>VÝPLŇ: PEVNÁ PLNÁ VÝPLŇ, BEZ ZASKLENÍ<br>KOVÁNÍ: NEREZ / HLINÍK - VYBRÁNO INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY<br>ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA<br>BARVA: RAL 5012 (SVĚTLE MODRÁ) | | | | | |
| D 1 |  | 800+500 x 2100(2700)<br><br>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, Uf = 1,2 W/m2K.<br>KOVÁNÍ NEREZOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA-KOULE.<br>PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA.<br>V SYSTÉMOVÉM RÁMU. | ks | 1 | |
| D 2<br>EW 15 DP3 | | 800 x 2100<br><br>JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, Uf = 1,2 W/m2K.<br>KOVÁNÍ NEREZOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA-KLIKA.<br>PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA.<br>V SYSTÉMOVÉM RÁMU.<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 | ks | 1 | |
| D 3 |  | 900 x 2100<br><br>JENDOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KOVOVÉ, NEZATEPLENÉ,<br>NEREZOVÉ KOVÁNÍ, BEZEČNOSTNÍ KLÍČ, KLIKA-KOULE.<br>DVEŘE ZAČÍNAJÍ OD VÝŠKY 300mm NAD PODLAHOU<br>(MEZERA MEZI PODLAHOU A SPODNÍ HRANOU DVEŘÍ) | ks | 2 | |

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| Označení | Schéma | Popis | Mj | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| VEŠKERÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY PROVEDENY Z OCELI S235. VZÁJEMNÉ SVARY PROVEDENY NA PLNOU ÚNOSNOST.<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM DO KOROZIVNÍHO PROSTŘEDÍ C3.<br>PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY, OVĚŘIT TECHNICKÉ PODMÍNKY DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ APOD.<br>TENTO VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE STAVBY !!! | | | | | |
| Z 1 |  | PŘEKLAD NAD DVEŘNÍM OTVOREM<br>2x I 160, dl. 1300mm | kg<br>CELKEM | 50 kg | |
| Z 2 | | POKLOP PRO JÍMKU O ROZMĚRU 400x700mm,<br>POKLOP Z PLECHU TL. 3-4mm S PROTISKLUZNOU<br>ÚPRAVOU, VČETNĚ LEMOVÁNÍ JÍMKY | kg<br>CELKEM | 100 kg | |
| Z 3 | | DĚLÍCÍ PŘÍČKA ZE SVAŘOVANÉHO PLETIVA, VÝŠKA 1,8m<br>NAD PODLAHOU. VČETNĚ LEMOVÁNÍ, NOŽÍČEK A<br>PŘÍKOTVENÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.<br>VČETNĚ ŘETÍZKŮ PRO UCHYCENÍ LÁHVÍ. | kg<br>CELKEM | 150 kg | |
| Z 4 | | LEMOVÁNÍ OSTĚNÍ, U160,<br>PŘIVAŘENÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCE HRÁZDĚNÉHO<br>ZDIVA;<br>+ PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR | kg<br>CELKEM | 100 kg | |
| Z 5 | | LEMOVÁNÍ DVEŘNÍHO PRAHU. L80x4 DL. 1500mm,<br>VČETNĚ PRACN PRO UKOTVENÍ DO BETONU | kg<br>CELKEM | 100 kg | |
| Z 6 | | OCELOVÁ CHRÁNIČKA PRO DN125<br>TR Ø159x5,0 | kg<br>CELKEM | 50 kg | |

| Revize | Druh změny |
|---|---|
| 01 | Zapracování požadavků DOSS |

Objednatel / Client
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Generální projektant / General designer
TECHNOPROJEKT
Technoprojekt, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava

Vypracoval / Elaborated by: Ing. Kubečka
Kontroloval / Checked by: Ing. Fryza
Manažer projektu / Project manager: Ing. Kupka

Subdodavatel / Subcontractor

Vypracoval / Elaborated by
Kontroloval / Checked by
Manažer projektu / Project manager

Akce / Project
AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA
REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)

Objekt / Object
SO 05 - PŘÍSTŘEŠEK PRO ČOV U HALY I.

Profese / Specialization: Stavební
Název výkresu / Title: VÝPISY PSV

| | |
|---|---|
| Formát / Size | 4x A4 |
| Datum / Date | 20/12/2018 |
| Stupeň / Phase | DÚR / DSP |
| Měřítko / Scale | - |
| Revize / Revision | 01 |
| Archivní číslo / Archive No. | 540-32501-140-06 |