

Technicko-obchodní specifikace č. PS4/1

Vypracoval : Jiří Valíček
 Objekt-heslo : Mězírna Výškovice
 Vytvořeno : 3.8.2018
 Datum tisku : 27.8.2018

Požaduje se dodání dokumentace, návodu na montáž, obsluhu a údržbu a protokolu o zkouškách v českém jazyce všech komponent.

Technicko-obchodní specifikace č. PS3/1				
Celek		Rozváděč	Dveře	D
=PS4		+R04 Rozváděč	Pevná část	PC
Číslo zakázky:		010285	Zadní dveře	ZD
Datum tisku:		27.8.2018	Výsuvná část	VC
Vypracoval:		Valíček	Dveře výsuvné části	DVC
Kontroloval:		Ing. Polášek		
Pol.č.	Umístění	ks		
1	R04/3	2	Nabíječ akumulátorů 24V DC, 20A, nabíjecí napětí 27,36V DC - nominální výkon 600 W - vstup 160-260 V AC - teplotní kompenzace nabíjení - ochrana proti přetížení - ochrana proti přepětí i podpětí na výstupu - tepelná ochrana - ochrana proti zkratu na výstupu - provozní teplota -20 až +50 °C - krytí IP 20 - uživatelsky vyměnitelná pojistka - montáž na DIN lištu - provoz zdroje je signalizován pomocí LED a bezpotenciálovým kontaktem	
2	R04/3	4	Olověný akumulátor 12V, 100Ah - bezúdržbový, plynotěsný ventilem řízený olověný akumulátor s životností 12+ let, zepředu přístupné pólové vývody	
2	R04/4	1	Oddělovací transformátor s parametry: jmenovitý výkon.....31,5 kVA primární napětí.....3x400/230V AC sekundární napětí.....3x400/230V AC frekvence.....50 Hz spojení.....YNzn1 krytí.....IP00 rozměry (šxh xv).....900x800x900 mm hmotnost.....300kg Zvláštní požadavek - primární vinutí izolováno proti kostře a sekundárnímu vinutí na 10 kV, včetně krytu IP23.	