



PROJEKTOVANÝ STAV

Kabel CYKY volně v instalační išti, pod omítkou nebo na roštu

- | Symbol | Popis  |
|--------|--|
|        | Vypínač žárovkové, prachotěsné, LED, 230V, 13W                         |
|        | Vypínač jednobólový, nástěnný, č.1                                     |
|        | Prepínač sítřdový, nástěnný, č.6                                       |
|        | Vypínač jednobólový, zapuštěný, č.1                                    |
|        | Prepínač sítřdový, zapuštěný, č.6                                      |
|        | Dvojzásvuvka zapuštěná 230V/16A  |
|        | Zásvuvka 230V/16A v provedení na povrch                                |
|        | Zásvuvka nástěnná 400V/16A   |
|        | Zásvuvka nástěnná 400V/32A   |
|        | Zásvuvková skříň 230V/16A, 400V/16A                                    |
|        | Elektrický konektor 230V/2500W s termostatem                           |
|        | Sítřdový konektor 230V, 1500W  |
|        | Prostorový termostát   |
|        | Prostorový termostát venkovní provedení, rozsah -25 až +15, st.C, IP65 |
|        | Ventilátor sítřdový, 400V, 150 W, dodávka VTZ                          |
|        | Serovohon regulční klapky, 230V, dodávka VTZ                           |
|        | Havarijní tlačítko ve skřínce  |
|        | Dveřní koncový spínač  |
|        | Teplotní čídelo NS 710   |

# STAVEBNÍ INSTALACE 1NP