

c) Seznam strojů a zařízení**Rozváděč MX1****1 ks**

3x 525V IT, AC 50Hz, IT
 In = 630A, IP40/20
 Oceloplechový rozváděč
 Rozměry 1000x800x300
 Barva RAL 7032

Výbava rozváděče :

Pojistkový odpínač NH3	1ks
Pojistky PN3 500A Gg	3ks

Rozváděč RC1**1 ks**

3x 525V IT, AC 50Hz, IT , 1NPE ~ 50Hz, 230V, TN-C-S, 2DC 24V DC IT

In = 630A, IP40/20
 Oceloplechový rozváděč
 Rozměry 2100x(600+800+800+800)x800 včetně podstavce
 Barva RAL 7032

Výbava rozváděče :

Pojistkový odpínač NH3	1ks
Pojistky PN3 500A Gg	3ks
MTP 600/5A 10VA, tp. 0,5	3ks
Trafo 525/230V, 260VA	1ks
Relé PT270524 vč. patic	8ks
Relé PT570524 vč. patic	4ks
Multifunkční měř. přístroj SML 133 ISYS	1ks
Regulátor QERP1416 ISYS	1ks
Ventilátor 480m3/hod.	7ks
Termostat IUK08561	7ks
Pojistkový odpínač M00N7G	7ks
Pojistky PN00 50A Gg	6ks
Pojistky PN00 125A Gg	15ks
Stykač K3-32 vč. pomoc. kontaktu	2ks
Stykač K3-62 vč. pomoc. kontaktu	5ks
Kontrolka HIS95G-24V	7ks
Svodič přepětí SLP 600V/1	21ks
Tlumivka TTC 3x70103 25 kvar, dP 450W, 525V	2ks
Tlumivka TTC 3x8140 25 kvar, dP 540W, 525V	5ks
Jistič 6A char B 1pol.	6ks
Jistič 10A char B 1pol.	1ks
Poj. odpínač OPV10/3 vč. poj PV10 4A Gg	1ks
Modul AISYS1	1ks
Modul AISYS2	1ks
Modul AISYS3 včetně teplotních sond Pt1000/3580	1ks