



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.	
Č.j.: 10672	Příl.
Došlo: 24-03-2017	Doposť číslo
Přiděleno: 1-71P	Úkl. znak
Pokyny: Dvdk	

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22. února 2017

Naše zn.: 6.1/8025/2156/17/Ku

Vyřizuje: Ing. Jarmila Kubušová

Tel.: 597 475 191

E-mail: kubusova.jarmila@ovak.cz

Datum: 22. března 2017

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 OSTRAVA

### Vrácení předložené dokumentace pro účely ohlášení stavby

**Stavba:** Oprava tramvajové trati na ulici 28. října v úseku ulic Plzeňská - Fričova

**Katastr:** Nová Ves u Ostravy

**Ulice:** 28. října

**Stavebník:** Dopravní podnik Ostrava a.s.

V příloze Vám vracíme předloženou dokumentaci k doplnění o podmínky k realizaci stavby v ochranném pásmu vodního zdroje.

Ve vyjádření zn. 6.1/8025/596/17/Ku ze dne 25. ledna 2017 jste o této skutečnosti byli informováni.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována ve 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves – Dubí, stanoveného opravným rozhodnutím MMO OOŽP č. 2272/08/VH ze dne 19.11.2008 č.j. OŽP/3154, 16370/07/Re/Or/17 a rozhodnutím č. 1078/08/VH ze dne 28.4.2008 č.j. OŽP/3154, 16370/07/Re/Or/13 a nadále platným Rozhodnutím NVMO OVLHZ č. 166/88 ze dne 20. 6. 1988, se stavbou lze souhlasit za podmínky, že při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené v těchto rozhodnutích.

Při stavbě budou použity materiály, které nemohou ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod (vyloučeno je např. použití strusky, či materiálů uvolňujících ropné látky). V dokumentaci stavby požadujeme dokladování nezávadnosti použitých materiálů.

Provozovatel ochranného pásma vodních zdrojů negarantuje, že stavba nemůže být ovlivněna hladinou podzemních vod. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby účinky hladiny podzemní vody na stavbu minimalizoval.

Doplněná dokumentace nám bude opětovně předložena k posouzení.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

  
Ing. Pavla Domanská

vedoucí oddělení dokumentace

Přílohy  
Situace

**Podmínky společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k asfaltování  
v OPVZ (ochranných pásmech vodních zdrojů) resp. PHO (pásmech  
hygienické ochrany)**

**I. OBECNĚ**

**OPVZ jsou na základě platné legislativy (§ 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v aktuálním znění)** zřizovány za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 tis. m<sup>3</sup>/rok.

Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.

V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.

V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby podle odstavce 12 zákona, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

**V současnosti příslušným vodoprávním úřadem vydaná a platná rozhodnutí stanovují ochranná opatření na území PHO vodních zdrojů resp. OPVZ. Mezi těmito opatřeními jsou zakotveny např. následující podmínky:**

**Na území 1. OPVZ**

- Vstupovat a vjíždět, zákaz vstupu a vjezdu se nevztahuje na osoby vykonávající službu spojenou s provozem, správou a údržbou vodního zdroje.
- Zakazuje se jakákoliv činnost produkující z hlediska ochrany jakosti podzemních vod vodárenského zdroje odpadní vody nebo jiné látky škodlivé vodám, pokud nebude zajištěno jejich dostatečné čištění nebo zneškodnění.
- Provádět stavební činnost, těžební činnost, terénní úpravy a zemní práce, pokud přímo nesouvisí se správou, údržbou a využitím vodního zdroje.
- K bezprašné úpravě lesních komunikací mohou být použity pouze bezfenolické asfalty.
- Nelze budovat jakékoliv stavby, nezpevněné odvozní komunikace.
- Je zakázáno provádět opravy mechanismů, jejich čištění a doplňování pohonných hmot a olejů, umisťovat nebo odkládat toxické látky, oleje a pohonné hmoty včetně obalů.



- Připouští se v nezbytném rozsahu jen udržovací práce neohrožující životní prostředí na úseku ochrany vod. Připouští se rekonstrukce a dostavba základní občanské vybavenosti. K této činnosti (mimo udržovací práce) musí být vydáno vodohospodářským orgánem kladné rozhodnutí o souhlasu podle vodního zákona.
- Přepravovat ropné, toxické, radioaktivní látky, jakož i jiné látky, které by mohly ovlivnit senzorické vlastnosti dopravními prostředky všeho druhu
- Ke všem investičním akcím, změnám rozsahu nebo technologie výroby, ke změnám vodohospodářských děl, které ovlivňují vodní hospodářství, musí být předem vyjádření vodohospodářského orgánu podle ustanovení vodního zákona

### **Na území 1. a 2. OPVZ**

- Je zakázáno používání strusky při stavbě, údržbě a opravách komunikací a struskové drti při zimním ošetřování vozovek.
- Je zakázáno odvodňování pozemků.
- Dopravními značkami se na komunikacích podle potřeby stanoví zákaz chemického posypu a zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může ohrozit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod.
- Zakazuje se jakákoliv činnost produkující z hlediska ochrany jakosti podzemních vod vodárenského zdroje odpadní vody nebo jiné látky škodlivé vodám, pokud nebude zajištěno jejich dostatečné čištění nebo zneškodnění.
- Připouští se v nezbytném rozsahu jen udržovací práce neohrožující životní prostředí na úseku ochrany vod. Připouští se rekonstrukce a dostavba základní občanské vybavenosti. K této činnosti (mimo udržovací práce) musí být vydáno vodohospodářským orgánem kladné rozhodnutí o souhlasu podle vodního zákona.
- Přepravovat ropné, toxické, radioaktivní látky, jakož i jiné látky, které by mohly ovlivnit senzorické vlastnosti dopravními prostředky všeho druhu.
- Ke všem investičním akcím, změnám rozsahu nebo technologie výroby, ke změnám vodohospodářských děl, které ovlivňují vodní hospodářství, musí být předem vyjádření vodohospodářského orgánu podle ustanovení vodního zákona.

## **II. POŽADOVANÉ PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OVAK a.s.**

OVAK a.s. se kladně vyjádří k asfaltování povrchů ve vyhlášených OPVZ, jestliže žadatel dodrží následující podmínky:

1. Musí být dodrženy uvedené podmínky z příslušného rozhodnutí vodohospodářského orgánu.
2. Pro práce v OPVZ bude použita technika, ze které nebudou unikat provozní náplně.
3. Pro práce v OPVZ bude zpracován a příslušným vodoprávním úřadem schválen havarijní plán.
4. Pro použité látky či jejich směsi (výrobky) bude předložen Bezpečnostní list zpracovaný podle platné legislativy (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č.1907/2006 (REACH) v platném znění), **ve kterém bude uvedeno, že látka, výrobek či směs nebo materiál je vhodná pro použití v 1. nebo ve 2. ochranném pásmu vodního zdroje.** Vždy v něm musí být uvedeny tyto informace:

- a) hodnota akutní i chronické toxicity pro ryby, koryšce, řasy a jiné vodní rostliny;
- b) údaje o mobilitě - schopnosti látky nebo jednotlivých složek přípravku proniknout do podzemních vod nebo se rozptýlit na velkou vzdálenost v případě úniku do životního prostředí;
- c) údaje o perzistenci a rozložitelnosti, údaje o schopnosti látky nebo příslušných složek přípravku rozkládat se v příslušných složkách životního prostředí buď biologickým odbouráváním, nebo jinými procesy, jako jsou oxidace nebo hydrolýza.

5. Příslušná látka, výrobek či směs a materiál nebude škodlivá pro vodní prostředí (nesmí být závadné vodám). Budou vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit změny ve složení vody, popřípadě ovlivnit její senzorické vlastnosti.

6. Pro použití asfaltové směsi jako stavebního výrobku musí být splněny následující základní podmínky:

- a) Výrobek musí mít stálou kvalitu po celou dobu produkce v souladu s platnou evropskou legislativou, zejména REACH a dále nařízením č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a českou legislativou, zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení). Výrobce musí doložit prohlášení o vlastnostech podle REACH.
- b) Výrobek musí být použit na povrchu terénu tak, že nesmí znečišťovat životní prostředí ani ohrozit kvalitu podzemních vod (v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších úprav).
- c) Protokol o zkoušce bude obsahovat analýzu vodného výluhu ze vzorku výrobku. Vodný výluh bude připraven v souladu s ČSN EN 12457/část 1 - 4. Koncentrace benzo[a]pyrenu a PAU (suma polycyklických aromatických uhlovodíků - benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[ghi]perylenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu) nesmí ve vodném výluhu překročit limitní hodnoty stanovené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Limity pro nejvýše přípustné hodnoty dalších ukazatelů ve vodném výluhu výrobku jsou uvedeny v následující tabulce:

Ukazatel	Limitní koncentrace (mg/l)
DOC (rozpuštěný organický uhlík)	50
Fenolový index	0,1
Chloridy	80
Fluoridy	1
Sírany	100
Arzen	0,01
Kadmium	0,005
Chrom celkový	0,05
Měď	0,05
Rtuť	0,001
Ni	0,02
Olovo	0,01
Selen	0,01
Zinek	3

Odběr a analýza sušiny i vodného výluhu výrobku bude provedena v laboratoři, která má tyto činnosti akreditovány podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

7. S použitím uvedeného materiálu lze souhlasit pouze v případě, že výrobce (dodavatel) garantuje stejnou kvalitu používaného materiálu v celém rozsahu (tzn., že vzorek bude skutečně reprezentativní)
8. Důkazní podstata, že všechny použité směsi či látky a materiály nepoškodí životní prostředí a podzemní a povrchové vody je na žadateli.

### III. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA PŘI ASFALTACI SILNIC V OPVZ

Provozovatel OPVZ (PHO) negarantuje, že stavba nemůže být ovlivněna hladinou podzemních vod. Stavebník je povinen při asfaltaci komunikací učinit taková opatření, aby účinky hladiny podzemní vody na stavbu minimalizoval.

Zpracoval: Provoz zdrojů a úpravy vod OVAK a.s.

12.5.2015