

(VPR II)

ŘEZ II



ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ MODIFIK.	ACO 11 S (ABS I), PmB 25/55-65	50 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. MODIFIK.	PS	0,3-0,5 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ MODIFIK.	ACL 16 S (ABH I), PmB 25/55-65	60 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ	PS	0,5 kg/m ²
- OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBOZRNNÉ	ACP 22+ (OKH I) 50/70	70-100 mm
	Σ	180-210 mm

DRČENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	200 mm
DRČENÉ KAMENIVO fr.32/63	DK B1	150 mm
SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE min. 30 kN/m	-	-

Vypracoval	Schválil	Ing. Vlastimil Šmirák Zelená 3027/4-1 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Šmirák	Ing. Šmirák	
Místo: Ostrava - Moravská Ostrava	Objednatel: DP Ostrava a.s.	
Stavby:		
Oprava tramvajové tratě na ulici I křižovní, v úseku zastávka Muglínovská - Křížkova (km 0,609 – km 0,977)		
Název:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II	
Datum	01/2017	
Stupeň	DSP+RDS	
Formát	2xA4	
Měřítko	č. Výkresu	
1:50	E.3.2	