



BETONOVÁ VOZOVKA

beton 200 mm
prověvaný štěrk 150 mm
štěrkodrt' - 150 mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

zámková dlažba 60 mm
kamenná drť 4/8 - 30 mm
štěrkodrt' 0/32 - 150 mm

Rozdíl výšky mezi horní plochou obrubníku a vozovkou
min. 10 cm, dle sklonu chodníku.



NÁZEV STAVBY		OSA projekt s.r.o. Kaňkova 10, 702 00 Ostrava		
Oprava hydroizolace skladu 05 Autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36 Slezská Ostrava		tel. 595 693 200 fax. 596 618 557 e-mail:osa@osa-projekt.cz		
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Daniela PRÁŠKOVÁ		ZODP. PROJEKTANT Petr STRAKOŠ	VYPRACOVAL Petr STRAKOŠ	
OBJEDNATEL Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 000 Ostrava, Moravská Ostrava				
STAVEBNÍ OBJEKT		STUPEŇ DPS	DATUM 11/2014	
ČÁST Architektonicko - stavební řešení		FORMÁT A4 3xA4	MĚRITKO 1:50	
NÁZEV VÝKRESU KONEČNÉ ÚPRAVY TERÉNU		ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZAKÁZKY 14-074-5		
		ČÍSLO VÝKRESU D 1.1.6		
		ZMĚNA		