

ZB-S Komponenty a doplňky



Externí sběrnice modul DLS/3Ph

Sběrnice modul DLS/3Ph se může používat jako hlídač fází a k dotazování vypínačů světel pro společné spínání nouzového a všeobecného osvětlení. Pouzdro se hodí pro montáž na lištu DIN.

Přístroj je vybavený servisním tlačítkem, sběrniceovou přípojkou RS 485 (integrovaný zakončovací odpor sběrnice 120 ohmů) a 24V napájením modulu a je adresován pomocí kódového spínače. Barevné LED diody signalizují poruchu, stav sepnutí ZAP a provoz.

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napájecí napětí přístroje | 24 V DC (min. 19 V, max. 30 V) |
| Odběr proudu (všech 8 kanálů připojených) | 20 mA \pm 5 mA |
| Stupeň krytí | IP 20 |
| Třída ochrany | I |
| Okolní teplota | - 10 ° až + 40 °C |
| Vstupní kanály 8 (na přání oddělené) | U _N = 230 V |
| DLS (kanál 1-8) | > 195 V -> ON < 138 V -> OFF |
| 3PH (kanál 6-8) | > 195 V -> ON < 138 V -> OFF |
| Počet vstupů vypínačů světel | 8 ks s LED indikací nebo 5 ks s hlídačem 3 fází (přepínač) |
| Prahová hodnota monitorování | 60 - 85 % U _{Nenn} (odpovídá normě DIN EN 60598-2-22) |
| Datová sběrnice | RS 485 |
| Rozsah adres | 1-25 |
| Hmotnost | 0,2 kg |
| Rozměry (D x Š x V) mm | 105 x 85 x 60 |
| Montáž | lišta DIN |
| Přípojevací/zásuvné svorky | 2,5 mm ² pevné a pružné |

Objednací údaje

| Typ | Obsah dodávky | Objednací č. |
|------------------------------------|--|----------------|
| Sběrnice modul DLS/3Ph | Modul pro montáž na nosné liště DIN | 4 0071 346 955 |
| Sběrnice modul DLS/3Ph invertovaný | Modul pro montáž na nosné liště DIN s invertovanou vstupní logikou | 4 0071 347 455 |
| Nosné lišty DIN | 4 ks nosné lišty DIN pro upevnění externích modulů ve spínací skříni, vč. upevňovacího materiálu | 4 0071 347 125 |

