


LEGENDA

- kabel do troleje polarity L- 600V DC - CGAU 1x4mm2 (nebo ekvivalent)
- kabel ke koleji polarity L+ 600V DC - CSA 1x10mm2 zelenožlutý (nebo ekvivalent)
- kabel k datové smyčce vedený v zemi - LIYCY 2x2x0,5 mm (nebo ekvivalent)
- kabel k datové smyčce vedený vzduchem -TCEKFLES 3x4x0,8 mm (nebo ekvivalent)
- napájecí kabel pro světelnou dopravní značku - CYKY 4x2,5 mm2 (nebo ekvivalent)
- Řídicí skříň uchycená na trakčním stožáru ve výšce cca 2,5m
- Datová smyčka uprostřed koleje - spolupracující s tramvajemi DPO (číslo, čas...)
- Proměnná LED dopravní značka A25 se směrovou šipkou, s přerušovaným žlutým světlem



Kreslil	Vypracoval	Schválil	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Ing. Motyčková	Dombrovský	Boháček		
Místo: Ostrava		Stavebník: DPO a.s.		
Stavba: AKTIVNÍ PRVKY BEZPEČNOSTI			Datum	02/2016
			Stupeň	DPS
			Formát	4x A4
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE PS4 – POČÁTEČNÍ			Měřítko 1:250	č. Výkresu D13