


LEGENDA

- kabel do troleje polarity L- 600V DC - CGAU 1x4mm² (nebo ekvivalent)
- kabel ke koleji polarity L+ 600V DC - CSA 1x10mm² zelenožlutý (nebo ekvivalent)
- kabel k datové smyčce vedený v zemi - LIYCY 2x2x0,5 mm (nebo ekvivalent)
- kabel ke kontaktoru v troleji vedený vzduchem - CGAU 1x2,5 mm² (nebo ekvivalent)
- napájecí kabel pro světelnou dopravní značku - CYKY 4x2,5 mm² (nebo ekvivalent)
- Řídicí skřín uchycená na trakčním stožáru ve výšce cca 2,5m
- Datová smyčka uprostřed koleje - spolupracující s tramvaji DPO (číslo, čas...)
- Kontaktor v troleji
- Proměnná LED dopravní značka A25 se směrovou šipkou, s přerušovaným žlutým světlem



Kreslil	Vypracoval	Schválil	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Motýčková	Dombrovský	Boháček	
Místo: Ostrava		Stavebník: DPO a.s.	
Stavba: AKTIVNÍ PRVKY BEZPEČNOSTI			Datum 02/2016
			Stupeň DPS
			Formát 4x A4
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE PS3 – U HALDY			Měřítko 1:250 č. Výkresu D9