

## **F. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

**Stavba:** **Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského**

**Stupeň PD:** **DSP+RDS**

**Investor:** **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

**Místo stavby:** **Ostrava – Vítkovice**

**Zpracoval:** **Novák Zdeněk**

**Schválil:** **Ing. Maceček Roman**

**Datum:** **02/2016**

## Obsah

a)	Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace .....	3
b)	Využití stávajících nebo budovaných objektů.....	3
c)	Možnosti napojení na kanalizaci zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť .....	3
d)	Dopravní trasy .....	3
e)	Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně .....	3
f)	Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadující bezpečnostní opatření .....	4
g)	Vliv provádění stavby na životní prostředí.....	4
h)	Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby.....	5
i)	Postupné uvádění do provozu .....	5
j)	Požadavky na výluky veřejné dopravy .....	5
k)	Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijný plán.....	5
l)	Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení .....	6
m)	Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace .....	6
n)	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území.....	6
o)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.....	6

**a) Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace**

Zájmové území se nachází v Ostravě – Vítkovicích, v k.ú. Zábřeh-VŽ (714089). Jedná se o 2 nástupiště zastávek Palkovského, na ul. Palkovského, v blízkosti křižovatky s ul. Svatoplukova.

Dotčené území se nachází v zastavěné městské části, dotčené území leží v nadmořské výšce cca 231-233 m. n m a je velmi mírně svažité.

Dnešní nástupiště tramvajových zastávek (ostrůvky) se zde nacházejí, jedná se tedy o stavební úpravy stávajících zastávek. Stávající nástupištní ostrůvky jsou a zůstanou šíře 1,90 m, bezbariérový přístup na nástupiště zde v současnosti není zajištěn a bude tedy nově dobudován (v místech, kde se nacházely v historii nástupiště).

Tramvajová trať (kryt) je opatřena vnitřními (lokálně i vnějšími) zádlahovými panely a místní komunikace na ul. Palkovského je s živичným krytem. Po opravě tramvajové tratě, která by měla předcházet této stavbě, bude i kryt tratě živичný – asfaltbetonový.

Termín, případně postup výstavby je nutno koordinovat s jinými plánovanými stavbami v lokalitě:

- „Oprava tramvajové tratě na ul. Palkovského, v úseku ul. Plzeňská - ul. Svatoplukova“ (DPO)
- „MK Palkovského a Obránců míru - souvislé údržby chodníků, ul. Palkovského“ (SMO Městský obvod Vítkovice)
- „PKO EPD Palkovského“ (RWE)
- „Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Jedličkova (OVaK)

Stavba bude realizována za částečné, nebo úplné uzavěry provozu (automobilové), bez výluky tramvajového provozu.

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou stavebními úpravami zastávek výrazně dotčeny. Tramvajové zastávky budou po dobu stavby vyloučeny z užívání. Před zavedením a po dobu provozu (do skončení kompletní stavby) musí být tramvajové zastávky bezpečně provozuschopné bez omezení a přístupy k nim bezpečně budou řádně zabezpečeny.

**b) Využití stávajících nebo budovaných objektů**

Dnešní nástupiště tramvajových zastávek (ostrůvky) se zde nacházejí, jedná se tedy o stavební úpravy stávajících zastávek. Stávající nástupištní ostrůvky jsou a zůstanou šíře 1,90 m, bezbariérový přístup na nástupiště zde v současnosti není zajištěn a bude tedy nově dobudován (v místech, kde se nacházely v historii nástupiště).

Stávající živичný kryt MK v místě vytvoření retardérů (zvýšených jízdních pásů) bude nadvýšen – upravena niveleta o cca 140-180 mm a nový kryt bude asfaltbetonový.

Stávající chodníky budou v rámci stavby předlážděny v místech dle potřeby – to je u zvýšeného jízdního pásu, výškových náběhů a místě pro přecházení

Jiné objekty (budovy) nebudou při stavbě využity.

**c) Možnosti napojení na kanalizaci zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť**

Napojení na zdroje není potřebné. Elektrická energie pro potřeby realizace a pro zařízení staveniště bude zajištěna zhotovitelem stavby (např. elektrocentrálami), voda může být dovezena cisternovým automobilem a WC může být použito chemické, bez nutnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody.

**d) Dopravní trasy**

Příjezd na stavbu bude z MK - ulice Palkovského, ze směru z ul. Ruská. Výjezd ze staveniště bude také tímto směrem.

**e) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně**

Materiál nesmí být skladován na inženýrských sítích a v jejich ochranném pásmu, na MK a na drážním tělese.

Veškeré informace o činnostech v ochranných pásmech jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí – viz. dokladová část.

Zeleň se v prostoru stavby nenachází.

**f) Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadující bezpečnostní opatření**

Nejsou obsažena.

**g) Vliv provádění stavby na životní prostředí**

Stavba nebude mít vliv na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb. a ani na ptačí oblasti. Předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť nenaplní ust. § 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba podle zákona č. 100/2001 nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí.

**Vliv stavby na půdu**

Při výstavbě musí dodavatel udržovat strojní park v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdního prostředí.

**Vliv stavby na ovzduší**

Při výstavbě bude ovzduší ovlivněno minimálně především tuhými látkami. Zvýšená prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity vhodné dopravní prostředky. Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a následnými změnami o technických požadavcích na výrobky.

**Vliv stavby na vodu**

Produkce splaškových vod v období realizace stavebních úprav záměru bude zanedbatelná a bude řešena např. mobilním zařízením.

**Ochrana před hlukem**

Během stavby budou v rámci technických a organizačních opatření dodrženy požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Dodavatel stavby je povinen respektovat výše uvedený požadavek po celou dobu výstavby.

**Hluk vznikající provozem na komunikacích**

Řešené území se nachází v části obce Ostrava – Vítkovice, která je zatížena hlukem z dopravy na veřejných komunikacích. Hluková situace v dotčeném území se při realizaci stavebních úprav výrazně nezmění. Vzhledem k již existujícímu hlukovému pozadí danému dopravním provozem i jinými zdroji. V širším území nedojde k akustickým změnám, které by bylo možno zaznamenat lidskými smysly.

**Fauna a flora**

Stavebními úpravami nedojde k zásahu do fauny a flory.

**Nakládání s odpady**

Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí. Podmínky pracovního prostředí jsou navrhovány dle požadavku hygienických předpisů.

**Odpadové hospodářství**

Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po dokončení výstavby musí být uvedeno do původního stavu.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. a následnými změnami „O odpadech“ a likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. A dále vyhláškou č. 383/2001 Sb. a následnými změnami „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. Následné rozdělení odpadu se řídí zákonem č. 381/2001 Sb.

Číslo druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Způsob likvidace
17 01 01	Beton	O	skládka, recyklace
17 02 04	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N	Ekologická likvidace oprávněnou firmou
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	recyklace
17 04 05	Železo a ocel	O	sběrna surovin
17 05 04	Zemina a kamení	O	zpětné zásypy, skládka zeminy
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	O	skládka, recyklace

Případný směsný odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zaříděn podle katalogu odpadu.

Odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má, nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti.

Zhotovitel může v případě asfaltových směsí, nebo štěrku z kolejového lože, tento materiál recyklovat.

Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé provozem budou řešeny dle platných zákonů a vyhlášek o odpadech. Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení životního prostředí. Podmínky pracovního prostředí jsou navrhovány dle požadavku hygienických předpisů.

#### **h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby**

Návrh postupu výstavby: Předpokládané zahájení opravy je v průběhu roku 2016 (září – říjen) a doba trvání cca 40 dní. Úplná výluky tramvajového provozu není pro stavbu zastávek nutná, avšak zhotovitel si může výluky dle potřeby zajistit.

Věcný a časový postup prací bude řešen zhotovitelem (v harmonogramu stavebních prací), před zahájením stavby, jedná se o jednoduchou stavbu. Přesuny hmot bude organizovat zhotovitel, se skládkou materiálu se vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nepočítá, materiály se budou přivážet a odvážet průběžně (skládkování v této lokalitě není vhodné).

#### **i) Postupné uvádění do provozu**

Nepředpokládá se. Tramvajové zastávky budou po dobu stavby vyloučeny z užívání. Před zavedením a po dobu provozu (do skončení kompletní stavby) musí být tramvajové zastávky bezpečně provozuschopné bez omezení a přístupy k nim bezpečně budou řádně zabezpečeny.

#### **j) Požadavky na výluky veřejné dopravy**

Vedení a řízení veřejného provozu bude stavbou ovlivněno, další postupy prací, termíny, uzavírky a koordinace s jinými akcemi v této lokalitě jsou v jednání. Stavba bude realizována za částečné, nebo úplné uzavěry provozu (automobilové), bez výluky tramvajového provozu.

Přechodné dopravní značení zajistí dle potřeby a harmonogramu stavebních prací dodavatel stavby. Na základě své technologie bude vybrán dodavatel konzultovat provedení stavby min. 14 dní před zahájením se správcem komunikací. Podle jeho požadavku bude provádění stavby zajištěno přechodným dopravním značením v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.. Dopravní značení bude řešeno v koordinaci se správcem komunikace – ÚMOB Vítkovice a bude schváleno ORĐ při MMO. Následně bude zhotovitelem zajištěno vydání „příkazu o dopravním značení“.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit po celou dobu výstavby dopravní obsluhu dotčených komunikací a to v rozsahu dle odst. č.3 §15 Vyhlášky 30/2001.

#### **k) Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní plán**

Stavba není umístěna v zátopovém území, povodňový a havarijní plán tedy není zapotřebí.

**l) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení**

Nejsou obsaženy. Plocha zařízení staveniště se pro tuto stavbu nezřizuje, se skládkami a mezideponiemi není uvažováno.

**m) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace**

Bezpečnost se bude řídit místními bezpečnostními předpisy a stavbou nebude ohrožena.

Tramvajové zastávky budou po dobu stavby vyloučeny z užívání. Před zavedením a po dobu provozu (do skončení kompletní stavby) musí být tramvajové zastávky bezpečně provozuschopné bez omezení a přístupy k nim bezpečně budou řádně zabezpečeny.

**n) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svázném území**

Technická a dopravní infrastruktura nebude stavbou dotčena, při stavbě bude použito pouze dočasné dopravní značení. Doprava v klidu bude vhodně usměrněna.

V lokalitě neprobíhá důlní činnost a případné důlní vlivy jsou doznělé.

**o) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Při stavebních a následných údržbářských pracích musí být dodrženy obecné zásady bezpečnosti při práci dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákoník práce.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava a.s.), s nimiž budou řádně seznámeni. Všichni pracovníci musí mít k prováděné činnosti odbornou a zdravotní způsobilost, jsou povinni podrobit se na vyzvání oprávněného zaměstnance DP Ostrava a.s. dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu. Oprávnění zaměstnanci DPO a.s. mohou provádět kontroly plnění povinností podle tohoto odstavce související se zajištěním BOZP, pracovníci stavby jsou povinni spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DP Ostrava a.s., a řídit se jejich pokyny.

Zhotovitel a jeho zaměstnanci budou prokazatelně seznámeni a budou dodržovat „Provozní předpisy D1 pro provoz drážních kolejových vozidel“.

V rámci výstavby musí být dodrženy bezpečnostní předpisy pro příslušné stavební nebo montážní práce a práce na dráze.