
	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 1/3


Seznam činností prohlídky **P2** (max. kilometrický proběh 60 000 km)

Poslední prohlídka provedena při km proběhu

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
	01	Přední náprava		
1.		Kontrola vůle ložisek náboje předních kol		
2.		Kontrola kulových čepů		
3.		Stav šroubových spojů všech tyčí přední nápravy		
4.	02	Zadní náprava		
5.		Vizuální kontrola		
6.		Kontrola chladicího okruhu motoru		
7.		Kontrola stavu a upevnění kabelů vysokého napětí a kabelů snímačů		
8.		Očištění nápravy a souvisejících částí od mechanických nečistot (při používání tlakové vody se nesmí stříkat na kabelové vývodky a zadní stranu motoru!!!)		
9.		Kontrola vstupních armatur chladicí kapaliny		
10.		Kontrola vůlí kloubového hřídele		
11.	03	Kontrola šroubových spojů kloubového hřídele		
12.		Řízení		
13.		Těsnost soustavy řízení		
14.		Stav šroubových spojů řízení		
15.	04	Stav oleje v nádrži		
16.		Pneumatický systém		
17.		Výměna oleje kompresoru a výměna olejových a vzduchových filtrů		KIT B
18.		Kontrola a čištění chladiče oleje		
19.		Výměna vložky vzduchového filtru		KIT B
20.		Kontrola funkce všech snímačů tlaku vzduchu		
21.		Výměna vložky vysoušeče vzduchu a přezkoušení regenerace vložky vysoušeče vzduchu Vyčištění filtru odlučovače oleje HALDEX, přezkoušení funkce odkalování		
22.	05	Kontrola úniku vzduchu a vody v pneumatickém systému		
23.		Brzdy – přední a zadní náprava		
24.		Kontrola opotřebení brzdového obložení		
25.		Kontrola brzdového třmenu, vodítek, jejich vůle a tloušťku a stav disku		
26.		kontrola stavu těsnění části přitlačných brzdových svorek a v nutných případech jejich výměna		
27.	06	Upevnění kabelů snímačů ojetí obložení a ABS		
28.		Zavěšení		
29.		Kontrola výšky nastavení pérování		
30.		Kontrola tlumičů pérování		
31.	07	Kontrola vzduchových měchů		
32.		Kontrola rozvodů		
33.		Chlazení		
34.		Kontrola úniku chladicí kapaliny a stav hladiny kapaliny		
35.		Kontrola stavu hadic		
36.		Čištění chladiče		

	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 2/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
37.	08	Kontrola funkce ventilátorů		
38.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
39.		Topení a klimatizace		
40.		Kontrola úniku chladicí kapaliny		
41.		Kontrola stavu hadic		
42.		Vyčištění konvertorů a výměna vložky filtru frontboxu		
43.		Kontrola funkce oběhového čerpadla		
44.		Kontrola funkce dvou a třicestných ventilů a funkčnosti topení		
45.		Údržba klimatizace dle stupně D		
46.	09	Kontrola vnějšího opláštění		
47.		Kontrola závěsů otevíracích krytů, funkce a mazání zámků		
48.	10	Kola		
49.		Kontrola stavu pneumatik (ojetí, tlak, povrchová poškození)		
50.	11	Elektrické vybavení		
51.		Kontrola funkce vnějšího, vnitřního osvětlení a přístrojové desky		
52.		Motorová věž – čištění prostoru měničů		
53.		Čištění dobíjecí zásuvky, prověření stavu kontaktů zásuvky		
54.		Kontrola stavu kontaktů rychlonabíjení, kontrola utažení kabelových ok		
55.		Rozvaděče 600 V – kontrola dotažení kabelů 600 V, upevnění kabelů, vyčištění rozvaděčů, kontrola průchodnosti kondenzačních otvorů.		
56.		Trakční měnič – upevnění kabelů a konektorů		
57.		Motory kompresoru a posilovače řízení – čištění prostoru motorů, kontrola chodu motoru		
58.		Kontrola upevnění baterií Kontrola utěsnění průchodů kabelů do boxů Provedení diagnostiky BMS		
59.	12	Plošina – kontrola funkce a vizuální kontrola celistvosti Vyčištění prostoru pod plošinou Kontrola funkce blokování jízdy při vyklopení plošiny		
60.		Prověření funkce dálkového ovládání a vyhřívání skel Prověření stavu skel a plastových krytů Demontáž zrcátek a ošetření kontaktních ploch konzervačním přípravkem		
61.		Kontrola funkčnosti a doběhu stěračů Výměna stíracích ramínek dle potřeby (min. 1x za rok) Kontrola funkčnosti obou čerpadel ostřikovače Dolítí kapaliny do nádrže ostřikovačů		
62.		Doplnění maziva v čerpadle centrálního mazání Kontrola celistvosti hydraulických rozvodů centrálního mazání Kontrola funkce promazávání jednotlivých mazacích míst přední nápravy		
63.	13	Kontrola aretačních funkcí a funkčních vlastností sedadla řidiče Promazání mazacích míst sedadla		
64.		Sedadla cestujících – stav upevnění sedadel, stav potahové látky Kontrola upevnění madel		

	Prohlídka P2	Návod k údržbě
		Platnost: vše
		Strana: 3/3

	Skupina	Kontrola příp. oprava/korekce	Provedl	Poznámka
65.	14	Dveře – seřízení chodu Kontrola funkce reverzu, ovládacích tlačítek, nouzového otevírání Promazání		

Detailní popis činností je uveden v jednotlivých kapitolách návodu k údržbě.

Poznámky k provedené prohlídce:

.....

.....

.....

.....

.....

Kilometrický stav:

Provedl:

.....
(km)

.....
(Datum a podpis)