

# Propojení spisové služby EZOP na aplikace třetích stran (Webová služba)

## Popis funkcí

Povinné parametry označeny \*, návratové parametry \*\*

Kompletní WSDL soubor je ke stažení na adrese:

<http://www.softhouse.cz/ezopconnector2/ezopconnector.asmx?WSDL>

Návratová hodnota funkcí je ze třídy CResult obsahující

```
Public ResultID As Integer - z enumu eChyby
Public Description As String - obsahující bližší informace o chybě
Public Enum eChyby As Integer
    sOK = 0
    sChybaDB = 1
    sSpatnyLogin = 2
    sOpraveni = 3
    sParametry = 4
    sOstatni = 99
End Enum
```

## Inicializace, přihlášení, odhlášení

<WebMethod()> \_

```
Public Function EzopLogon(ByVal *uzivatel As String, ByVal *heslo As
String, ByVal agenda As String, ByVal *utvar As String, ByRef **Session As
CEzopSession) As Integer
```

- Vytvoření session uživatele, session se poté předává do dalších funkcí jako identifikační parametr

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopLogon xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <uzivatel>string</uzivatel>
```

```

    <heslo>string</heslo>
    <agenda>string</agenda>
    <utvar>string</utvar>
    <Session>
      <fUzivatel>string</fUzivatel>
      <fHeslo>string</fHeslo>
      <agenda>string</agenda>
      <utvar>string</utvar>
      <uid>guid</uid>
    </Session>
  </EzopLogon>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Návratová hodnota:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopLogon xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <uzivatel>string</uzivatel>
      <heslo>string</heslo>
      <agenda>string</agenda>
      <utvar>string</utvar>
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
    </EzopLogon>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

<WebMethod()> \_

Public Function EzopLogout(ByVal \*Session As CEzopSession) As Integer

```

- Odhlášení, zrušení session uživatele
- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopLogout xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-       <Session>
-         <fUzivatel>string</fUzivatel>
-         <fHeslo>string</fHeslo>
-         <agenda>string</agenda>

```

```
-         <utvar>string</utvar>
-         <uid>guid</uid>
-     </Session>
- </EzopLogout>
- </soap:Body>
```

```
- </soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopLogoutResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopLogoutResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopLogoutResult>
    </EzopLogoutResponse>
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

## Práce se spisem

```
<WebMethod()> _
```

```
Public Function EzopZalozSpis(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*vec As String, ByVal *typ As Integer, ByVal *idZakladajiciDokument As
Integer, ByRef **cj As String, ByRef **cevid As String, ByRef **idSlozka As
Integer, ByRef **uidSlozka As String) As Integer
```

- Založení nového spisu, povinný údaj zakládající písemnost
- Typ=0 standardní spis
- Typ=1 správní spis

```
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopZalozSpis xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-       <Session>
-         <fUzivatel>string</fUzivatel>
-         <fHeslo>string</fHeslo>
-         <agenda>string</agenda>
-         <utvar>string</utvar>
-         <uid>guid</uid>
-       </Session>
-       <vec>string</vec>
-       <typ>int</typ>
-       <idZakladajiciDokument>int</idZakladajiciDokument>
-       <cj>string</cj>
-       <cevid>string</cevid>
-       <idSlozka>int</idSlozka>
```

```

-         <uidSlozka>string</uidSlozka>
-     </EzopZalozSpis>
- </soap:Body>
- </soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZalozSpisResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZalozSpisResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZalozSpisResult>
      <cj>string</cj>
      <cevid>string</cevid>
      <idSlozka>int</idSlozka>
      <uidSlozka>string</uidSlozka>
    </EzopZalozSpisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Práce s dokumentem

```

<WebMethod()> _

    Public Function EzopRezervace(ByVal *Session As CEzopSession, ByRef *cj
As String, ByRef **cevid As String, ByRef **idDokument As Integer, ByRef
**uidDokument As String) As Integer

-   Vytvoření nového rezervovaného dokumentu
-   <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-       <soap:Body>
-           <EzopRezervace xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-               <Session>
-                   <fUzivatel>string</fUzivatel>
-                   <fHeslo>string</fHeslo>
-                   <agenda>string</agenda>
-                   <utvar>string</utvar>
-                   <uid>guid</uid>
-               </Session>
-               <cj>string</cj>
-               <cevid>string</cevid>
-               <idDokument>int</idDokument>
-               <uidDokument>string</uidDokument>
-           </EzopRezervace>
-       </soap:Body>

```

- </soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopRezervaceResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopRezervaceResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopRezervaceResult>
      <cj>string</cj>
      <cevid>string</cevid>
      <idDokument>int</idDokument>
      <uidDokument>string</uidDokument>
    </EzopRezervaceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

<WebMethod()> \_

```
Public Function EzopAktivaceDokumentu(ByVal *Session As CEzopSession,
ByVal *idDokument As Integer, ByVal *vec As String) As Integer
```

- Převedení dokumentu z rezervace do dokumentů

```
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopAktivaceDokumentu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-       <Session>
-         <fUzivatel>string</fUzivatel>
-         <fHeslo>string</fHeslo>
-         <agenda>string</agenda>
-         <utvar>string</utvar>
-         <uid>guid</uid>
-       </Session>
-       <idDokument>int</idDokument>
-       <vec>string</vec>
-     </EzopAktivaceDokumentu>
-   </soap:Body>
- </soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopAktivaceDokumentuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopAktivaceDokumentuResult>
```

```

        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
    </EzopAktivaceDokumentuResult>
</EzopAktivaceDokumentuResponse>
</soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

```
<WebMethod()> _
```

```

    Public Function EzopStorno(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
    *idDokument As Integer) As Integer

```

```

    - Stornování dokumentu

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopStorno xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idDokument>int</idDokument>
    </EzopStorno>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopStornoResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopStornoResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopStornoResult>
    </EzopStornoResponse>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

```
<WebMethod()> _
```

```
Public Function EzopPridejSouvisejici(ByVal *Session As CEzopSession,
ByVal *idDokument As Integer, ByVal *IDDokumentSouvisejici As Integer) As
Integer
```

```
- Přidání souvisejícího dokumentu (odpověď, ...)
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-       <EzopPridejSouvisejici xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-           <Session>
-               <fUzivatel>string</fUzivatel>
-               <fHeslo>string</fHeslo>
-               <agenda>string</agenda>
-               <utvar>string</utvar>
-               <uid>guid</uid>
-           </Session>
-           <idDokument>int</idDokument>
-           <IDDokumentSouvisejici>int</IDDokumentSouvisejici>
-       </EzopPridejSouvisejici>
-   </soap:Body>
- </soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPridejSouvisejiciResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopPridejSouvisejiciResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopPridejSouvisejiciResult>
    </EzopPridejSouvisejiciResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<WebMethod()> _
```

```
Public Function EzopPrevzit(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idPisemnost As Integer) As Integer
```

```
- Převzetí dokumentu uživatelem
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-       <EzopPrevzit xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-           <Session>
-               <fUzivatel>string</fUzivatel>
-               <fHeslo>string</fHeslo>
```

```

-         <agenda>string</agenda>
-         <utvar>string</utvar>
-         <uid>guid</uid>
-     </Session>
-     <idPisemnost>int</idPisemnost>
- </EzopPrevzit>
- </soap:Body>

```

```

- </soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPrevzit xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
    </EzopPrevzit>
  </soap:Body>

```

```

</soap:Envelope>

```

```

<WebMethod()> _

```

```

Public Function EzopOdmitnout(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idPisemnost As Integer) As Integer

```

```

-   Odmitnutí dokumentu uživatelem
-   <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-     <soap:Body>
-       <EzopOdmitnout xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-         <Session>
-           <fUzivatel>string</fUzivatel>
-           <fHeslo>string</fHeslo>
-           <agenda>string</agenda>
-           <utvar>string</utvar>
-           <uid>guid</uid>
-         </Session>
-         <idPisemnost>int</idPisemnost>
-       </EzopOdmitnout>
-     </soap:Body>

```

```

- </soap:Envelope>

```



## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopOdmitnoutResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopOdmitnoutResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopOdmitnoutResult>
    </EzopOdmitnoutResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

<WebMethod()> \_

```
Public Function EzopNastavVyrizujiciho(ByVal *Session As CEzopSession,
ByVal *idPisemnost As Integer, ByVal *pracovnik As String) As Integer
```

- Nastavení vyřizujícího pracovníka dokuemntu, je možné volat opakovaně - předání pak proběhne více vyřizujícím pracovníkům

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopNastavVyrizujiciho xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <pracovnik>string</pracovnik>
    </EzopNastavVyrizujiciho>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopNastavVyrizujicihoResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopNastavVyrizujicihoResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopNastavVyrizujicihoResult>
    </EzopNastavVyrizujicihoResponse>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

<WebMethod()> \_

```
Public Function EzopZrusVyrizujiciho(ByVal *Session As CEzopSession,  
ByVal *idPisemnost As Integer, ByVal *pracovnik As String) As Integer
```

- Zrušení vyřizujícího pracovníka dokumentu - odebrání práva pro práci s dokumentem

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <EzopZrusVyrizujiciho xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
      <Session>  
        <fUzivatel>string</fUzivatel>  
        <fHeslo>string</fHeslo>  
        <agenda>string</agenda>  
        <utvar>string</utvar>  
        <uid>guid</uid>  
      </Session>  
      <idPisemnost>int</idPisemnost>  
      <pracovnik>string</pracovnik>  
    </EzopZrusVyrizujiciho>  
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <EzopZrusVyrizujicihoResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
      <EzopZrusVyrizujicihoResult>  
        <ResultID>int</ResultID>  
        <Description>string</Description>  
      </EzopZrusVyrizujicihoResult>  
    </EzopZrusVyrizujicihoResponse>  
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

<WebMethod()> \_

```
Public Function EzopNastavDatumVyrizeni(ByVal *Session As CEzopSession,  
ByVal *idPisemnost As Integer, ByVal *datum As Date, ByVal pozn As String)  
As Integer
```

- Nastavení datumu vyřízení pro dokument, je možné zavolat i pro zrušení datumu vyřízení při předání prázdného datumu (date.minvalue)

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopNastavDatumVyrizeni xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <datum>dateTime</datum>
      <pozn>string</pozn>
      <SpisovyZnak>string</SpisovyZnak>
      <SkartacniZnak>string</SkartacniZnak>
      <SkartacniLhuta>string</SkartacniLhuta>
    </EzopNastavDatumVyrizeni>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopNastavDatumVyrizeniResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopNastavDatumVyrizeniResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopNastavDatumVyrizeniResult>
    </EzopNastavDatumVyrizeniResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Načtení seznamu dokumentů

```

<WebMethod()> _

    Public Function EzopGetDoslaCtil(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*odbor As String, ByVal *Pracovnik As String) As Integer

    - Vytvoření datareaderu pro čtení došlé pošty

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCtil xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <SessionX>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </SessionX>
      <odbor>string</odbor>
      <Pracovnik>string</Pracovnik>
    </EzopGetDoslaCtil>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCtilResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopGetDoslaCtilResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopGetDoslaCtilResult>
    </EzopGetDoslaCtilResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

<WebMethod()> \_

```

Public Function EzopGetDoslaCti2(ByVal *Session As CEzopSession, ByRef
**idPisemnost As Integer, ByRef **CJ As String, ByRef **Rok As String,
ByRef **ZeDne As String, ByRef **Pracovnik As String, ByRef **Vec As
String, ByRef **Odesilatel As String, ByRef **Prijobv As String, ByRef
**Jmobyv As String, ByRef **Obchjm As String, ByRef **RrIc As String, ByRef
**Cobce As String, ByRef **Cd As String, ByRef **Uvp As String, ByRef **Cor
As String, ByRef **Obec As String, ByRef **b_Psc As String, ByRef **Stav As
String) As Integer

```

- Načtení jednoho záznamu došlé pošty

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCti2 xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <SessionX>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>

```

```

    <agenda>string</agenda>
    <utvar>string</utvar>
    <uid>guid</uid>
  </SessionX>
  <idPisemnost>int</idPisemnost>
  <CJ>string</CJ>
  <Rok>string</Rok>
  <ZeDne>string</ZeDne>
  <Pracovnik>string</Pracovnik>
  <Vec>string</Vec>
  <Odesilatel>string</Odesilatel>
  <Prijobyv>string</Prijobyv>
  <Jmobyv>string</Jmobyv>
  <Obchjm>string</Obchjm>
  <RrIc>string</RrIc>
  <Cobce>string</Cobce>
  <Cd>string</Cd>
  <Uvp>string</Uvp>
  <Cor>string</Cor>
  <Obec>string</Obec>
  <b_Psc>string</b_Psc>
  <Stav>string</Stav>
</EzopGetDoslaCti2>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCti2Response xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopGetDoslaCti2Result>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopGetDoslaCti2Result>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <CJ>string</CJ>
      <Rok>string</Rok>
      <ZeDne>string</ZeDne>
      <Pracovnik>string</Pracovnik>
      <Vec>string</Vec>
      <Odesilatel>string</Odesilatel>
      <Prijobyv>string</Prijobyv>
      <Jmobyv>string</Jmobyv>
      <Obchjm>string</Obchjm>
      <RrIc>string</RrIc>
      <Cobce>string</Cobce>
      <Cd>string</Cd>
      <Uvp>string</Uvp>
      <Cor>string</Cor>
      <Obec>string</Obec>
      <b_Psc>string</b_Psc>
      <Stav>string</Stav>
    </EzopGetDoslaCti2Response>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

```

    <WebMethod()> _

    Public Function EzopGetDoslaCti3(ByVal *Session As CEzopSession) As Integer

```

- Zrušení datereader

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCti3 xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <SessionX>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </SessionX>
    </EzopGetDoslaCti3>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCti3Response xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopGetDoslaCti3Result>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopGetDoslaCti3Result>
    </EzopGetDoslaCti3Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Práce s opovědí

```

    <WebMethod()> _

    Public Function EzopZalozDokument(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal idSpis As Integer, ByVal *DatumVytvoreni As Date, ByVal *vec As String, ByVal pozn As String, ByRef **idPisemnost As Integer, ByRef **cj As String) As Integer

    - Vytvoření nového dokumentu založeného rovnou do spisu

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZalozDokument xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idSpis>int</idSpis>
      <DatumVytvoreni>dateTime</DatumVytvoreni>
      <vec>string</vec>
      <pozn>string</pozn>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <cj>string</cj>
    </EzopZalozDokument>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZalozDokumentResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZalozDokumentResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZalozDokumentResult>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <cj>string</cj>
    </EzopZalozDokumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

Public Function EzopZalozDokumentExterni(ByVal Session As CEzopSession,
ByVal idSpis As Integer, ByVal DatumVytvoreni As Date, ByVal vec As String,
ByVal pozn As String, ByRef idPisemnost As Integer, ByRef cj As String,
ByVal Prijobyv As String, _
ByVal Jmobyv As String, ByVal Obchjm As String, ByVal RcIc As String,
ByVal Cobce As String, ByVal Cd As String, _
ByVal Uvp As String, ByVal Cor As String, ByVal Obec As String, ByVal
Psc As String, ByVal TypAdresy As String) As cResult

```

Vytvoření nového externího dokumentu založeného rovnou do spisu

```

- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopZalozDokumentExterni xmlns="http://www.softhouse.cz/">

```

```

-      <Session>
-        <fUzivatel>string</fUzivatel>
-        <fHeslo>string</fHeslo>
-        <agenda>string</agenda>
-        <utvar>string</utvar>
-        <uid>guid</uid>
-      </Session>
-      <idSpis>int</idSpis>
-      <DatumVytvoreni>dateTime</DatumVytvoreni>
-      <vec>string</vec>
-      <pozn>string</pozn>
-      <idPisemnost>int</idPisemnost>
-      <cj>string</cj>
-      <Prijobyv>string</Prijobyv>
-      <Jmobyv>string</Jmobyv>
-      <Obchjm>string</Obchjm>
-      <RcIc>string</RcIc>
-      <Cobce>string</Cobce>
-      <Cd>string</Cd>
-      <Uvp>string</Uvp>
-      <Cor>string</Cor>
-      <Obec>string</Obec>
-      <Psc>string</Psc>
-      <TypAdresy>string</TypAdresy>
-    </EzopZalozDokumentExterni>
-  </soap:Body>
- </soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

- <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
-   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
-   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopZalozDokumentExterniResponse
-       xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-       <EzopZalozDokumentExterniResult>
-         <ResultID>int</ResultID>
-         <Description>string</Description>
-       </EzopZalozDokumentExterniResult>
-       <idPisemnost>int</idPisemnost>
-       <cj>string</cj>
-     </EzopZalozDokumentExterniResponse>
-   </soap:Body>
- </soap:Envelope>

```

<WebMethod()> \_

```

Public Function EzopUlozAdresu(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idPisemnost As Integer, ByVal *Prijobyv As String, ByVal Jmobyv As String,
ByVal Obchjm As String, ByVal RrIc As String, ByVal Cobce As String, ByVal

```



```
Cd As String, ByVal Uvp As String, ByVal Cor As String, ByVal *Obec As
String, ByVal *b_Psc As String, ByVal TypAdresy As String) As Integer
```

- Přípravení dokumentu k vypravení

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
      <Prijobyv>string</Prijobyv>
      <Jmobyv>string</Jmobyv>
      <Obchjm>string</Obchjm>
      <RcIc>string</RcIc>
      <Cobce>string</Cobce>
      <Cd>string</Cd>
      <Uvp>string</Uvp>
      <Cor>string</Cor>
      <Obec>string</Obec>
      <Psc>string</Psc>
      <TypAdresy>string</TypAdresy>
      <SpisovyUzel>string</SpisovyUzel>
      <PostovniSluzby>string</PostovniSluzby>
      <ZpusobDoruceni>string</ZpusobDoruceni>
    </EzopUlozAdresu>
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopUlozAdresuResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopUlozAdresuResult>
    </EzopUlozAdresuResponse>
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

```
<WebMethod()> _
```

```
Public Function EzopVypravit(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idPisemnost As Integer) As Integer
```

```

- Vypravení dokumentu
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
-   <soap:Body>
-     <EzopVypravit xmlns="http://www.softhouse.cz/">
-       <Session>
-         <fUzivatel>string</fUzivatel>
-         <fHeslo>string</fHeslo>
-         <agenda>string</agenda>
-         <utvar>string</utvar>
-         <uid>guid</uid>
-       </Session>
-       <idPisemnost>int</idPisemnost>
-     </EzopVypravit>
-   </soap:Body>
- </soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopVypravitResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopVypravitResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopVypravitResult>
    </EzopVypravitResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Práce s přílohou (elektronickým dokumentem evidenční karty)

```

<WebMethod()> _

Public Function EzopPridejPrilohu(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idDokument As Integer, ByVal *data As Byte()) As Integer

- Uložení elektronického dokumentu do úložiště k evidenční kartě dokumentu

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPridejPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>

```

```

        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
    </Session>
    <idDokument>int</idDokument>
    <dataX>base64Binary</dataX>
    <soubor>string</soubor>
</EzopPridejPrilohu>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPridejPrilohuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopPridejPrilohuResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopPridejPrilohuResult>
    </EzopPridejPrilohuResponse>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

<WebMethod()> \_

```

Public Function EzopCtiPrilohu(ByVal *Session As CEzopSession, ByVal
*idDokument As Integer, ByRef **data As Byte()) As Integer

```

- Načtení elektronického dokumentu z úložiště
- <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
- <soap:Body>
- <EzopCtiPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
- <Session>
- <fUzivatel>**string**</fUzivatel>
- <fHeslo>**string**</fHeslo>
- <agenda>**string**</agenda>
- <utvar>**string**</utvar>
- <uid>**guid**</uid>
- </Session>
- <idDokument>**int**</idDokument>
- <datax>**base64Binary**</datax>
- </EzopCtiPrilohu>
- </soap:Body>
- </soap:Envelope>
- 
- Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>

```

```
<EzopCtiPrilohuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
  <EzopCtiPrilohuResult>
    <ResultID>int</ResultID>
    <Description>string</Description>
  </EzopCtiPrilohuResult>
  <datax>base64Binary</datax>
</EzopCtiPrilohuResponse>
</soap:Body>
```

- </soap:Envelope>

## Rozšíření rozhraní EzopConnectoru pro ISDS

### EzopConnector ve verzi 4

Funkce Public Function GetConnectorVersion() As Integer musí vracet minimálně verzi 4.

### Hledání ID\_DS

```
Public Function EzopISDSHledejOsobu(ByVal Session As CEzopSession,
ByVal Prijmeni As String, ByVal rodneprijmeni As String, ByVal Jmeno As
String, ByVal ulice As String, ByVal obec As String, ByVal datumnarozeni As
Date, ByRef vysledekhledaniXML As String) As cResult
```

**Provede hledání osoby a vrací XML výsledek - seznam elementů ve tvaru IDDS, nazev**

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopISDSHledejOsobu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <Prijmeni>string</Prijmeni>
      <rodneprijmeni>string</rodneprijmeni>
      <Jmeno>string</Jmeno>
      <ulice>string</ulice>
      <obec>string</obec>
      <datumnarozeni>dateTime</datumnarozeni>
      <vysledekhledaniXML>string</vysledekhledaniXML>
    </EzopISDSHledejOsobu>
  </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

### Návratová hodnota

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopISDSHledejOsobuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopISDSHledejOsobuResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
```

```

        </EzopISDSHledejOsobuResult>
        <vysledekhledaniXML>string</vysledekhledaniXML>
    </EzopISDSHledejOsobuResponse>
</soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

**Public Function EzopISDSHledejSubjekt(ByVal Session As CEzopSession, ByVal nazev As String, ByVal ulice As String, ByVal obec As String, ByVal ico As String, ByRef vysledekhledaniXML As String) As cResult**

**Provede hledání subjektu (včetně OVM) a vrací XML výsledek - seznam elementů ve tvaru IDDS, nazev**

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopISDSHledejSubjekt xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <nazev>string</nazev>
      <ulice>string</ulice>
      <obec>string</obec>
      <ico>string</ico>
      <vysledekhledaniXML>string</vysledekhledaniXML>
    </EzopISDSHledejSubjekt>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopISDSHledejSubjektResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopISDSHledejSubjektResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopISDSHledejSubjektResult>
      <vysledekhledaniXML>string</vysledekhledaniXML>
    </EzopISDSHledejSubjektResponse>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

```
Public Function EzopISDSJePlatnaSchranka(ByVal Session As CEzopSession,  
ByVal ID_DS As String) As Boolean
```

**Provede ověření platnosti zadaného identifikátoru DS**

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <EzopISDSJePlatnaSchranka xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
      <Session>  
        <fUzivatel>string</fUzivatel>  
        <fHeslo>string</fHeslo>  
        <agenda>string</agenda>  
        <utvar>string</utvar>  
        <uid>guid</uid>  
      </Session>  
      <ID_DS>string</ID_DS>  
    </EzopISDSJePlatnaSchranka>  
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

**Návratová hodnota**

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <EzopISDSJePlatnaSchrankaResponse  
xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
  
    <EzopISDSJePlatnaSchrankaResult>boolean</EzopISDSJePlatnaSchrankaRes  
ult>  
    </EzopISDSJePlatnaSchrankaResponse>  
  </soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

### Příklad použití:

```
Dim ecn As New ec2.EzopConnector
ecn.Url = Me.txtURL.Text
Dim sess As ec2.CEzopSession

Dim res As ec2.cResult
res = ecn.EzopLogon(txtJmeno.Text, txtHeslo.Text, "EC",
txtOdbor.Text, sess)

Dim s As String
ecn.EzopISDSHledejSubjekt(sess, "Softhouse", "", "", "", s)
```

**Ve výsledku hledání je XML struktura**

```
System.Data.DataColumn("IDDS")
System.Data.DataColumn("nazev")
```

## Vypravení na DS

(rozšíření stávající funkce EzopUlozAdresu o identifikátor DS)

```
Public Function EzopUlozAdresu3ISDS(ByVal Session As CEzopSession, ByVal
idPisemnost As Integer, ByVal Prijobv As String, _
ByVal Jmobyv As String, ByVal Obchjm As String, ByVal RcIc As String, ByVal
Cobce As String, ByVal Cd As String, _
ByVal Uvp As String, ByVal Cor As String, ByVal Obec As String, ByVal Psc
As String, ByVal TypAdresy As String, ByVal SpisovyUzel As String, ByVal
PostovniSluzby As String, ByVal ZpusobDoruceni As String, ByVal
datumNarozeni As Date, ByVal stat As String, ByVal Posta As String, ByRef
CarovyKod As String, ByVal Pobocka As String, ByRef uidpohyb As String,
ByVal id_DS As String) As cResult
```

uidPohyb je textový identifikátor pohybu (odeslání) evidenční karty. Tento údaj je potřebný pro kontrolu doručení datové zprávy

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresu3ISDS xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
```



```

<idPisemnost>int</idPisemnost>
<Prijobyv>string</Prijobyv>
<Jmobyv>string</Jmobyv>
<Obchjm>string</Obchjm>
<RcIc>string</RcIc>
<Cobce>string</Cobce>
<Cd>string</Cd>
<Uvp>string</Uvp>
<Cor>string</Cor>
<Obec>string</Obec>
<Psc>string</Psc>
<TypAdresy>string</TypAdresy>
<SpisovyUzel>string</SpisovyUzel>
<PostovniSluzby>string</PostovniSluzby>
<ZpusobDoruceni>string</ZpusobDoruceni>
<datumnarozeni>dateTime</datumnarozeni>
<stat>string</stat>
<Posta>string</Posta>
<CarovyKod>string</CarovyKod>
<Pobocka>string</Pobocka>
<uidpohyb>string</uidpohyb>
<id_DS>string</id_DS>
</EzopUlozAdresu3ISDS>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresu3ISDSResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopUlozAdresu3ISDSResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopUlozAdresu3ISDSResult>
      <CarovyKod>string</CarovyKod>
      <uidpohyb>string</uidpohyb>
    </EzopUlozAdresu3ISDSResponse>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Uložení el. dokumentu

```

Public Function EzopPridejPrilohu(ByVal Session As CEzopSession, ByVal
idDokument As Integer, ByVal dataX As Byte(), ByVal soubor As String) As
cResult
Parametry idDokument je id evidenční karty
dataX je binární data
soubor je textový název souboru

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPridejPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idDokument>int</idDokument>
      <dataX>base64Binary</dataX>
      <soubor>string</soubor>
    </EzopPridejPrilohu>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPridejPrilohuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopPridejPrilohuResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopPridejPrilohuResult>
    </EzopPridejPrilohuResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## Kontrola doručení datové zprávy

```

Public Function EzopVratDatumDoruceni(ByVal Session As CEzopSession,
ByVal idPisemnost As Integer, ByVal uidPohyb As String, ByRef DatumDoruceni
As Date, ByRef TypDoruceni As Integer) As cResult

```

idPisemnost – identifikátor evidenční karty

uidPohyb- identifikátor pohybu získaný EzopUlozAdresu3ISDS,

DatumDoruceni - vrací datum doručení z ISDS (i ručně zaevidovaných papírových doručenek)

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopVratDatumDoruceni xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>

```

```

        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
    </Session>
    <idPisemnost>int</idPisemnost>
    <uidPohyb>string</uidPohyb>
    <DatumDoruceni>dateTime</DatumDoruceni>
    <TypDoruceni>int</TypDoruceni>
</EzopVratDatumDoruceni>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopVratDatumDoruceniResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopVratDatumDoruceniResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopVratDatumDoruceniResult>
      <DatumDoruceni>dateTime</DatumDoruceni>
      <TypDoruceni>int</TypDoruceni>
    </EzopVratDatumDoruceniResponse>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## ID DS u doručené pošty

Funkce DoslaCti2 byla rozšířena o parametr IDDS – vznikla funkce Cti2ISDS

```

Public Function EzopGetDoslaCti2ISDS(ByVal SessionX As CEzopSession, ByRef
idPisemnost As Integer, ByRef CJ As String, ByRef Rok As String, ByRef
ZeDne As String, ByRef Pracovnik As String, ByRef Vec As String, ByRef
Odesilatel As String, ByRef Prijobv As String, _
    ByRef Jmobyv As String, ByRef Obchjm As String, ByRef RrIc As
String, ByRef Cobce As String, ByRef Cd As String, _
    ByRef Uvp As String, ByRef Cor As String, ByRef Obec As String,
ByRef b_Psc As String, ByRef Stav As String, ByRef ID_DS As String) As
cResult

```

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresu2ISDS xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>

```

```

</Session>
<idPisemnost>int</idPisemnost>
<Prijobyv>string</Prijobyv>
<Jmobyv>string</Jmobyv>
<Obchjm>string</Obchjm>
<RcIc>string</RcIc>
<Cobce>string</Cobce>
<Cd>string</Cd>
<Uvp>string</Uvp>
<Cor>string</Cor>
<Obec>string</Obec>
<Psc>string</Psc>
<TypAdresy>string</TypAdresy>
<SpisovyUzel>string</SpisovyUzel>
<PostovniSluzby>string</PostovniSluzby>
<ZpusobDoruceni>string</ZpusobDoruceni>
<datumnarozeni>dateTime</datumnarozeni>
<stat>string</stat>
<Posta>string</Posta>
<CarovyKod>string</CarovyKod>
<Pobocka>string</Pobocka>
<ID_DS>string</ID_DS>
</EzopUlozAdresu2ISDS>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopUlozAdresu2ISDSResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopUlozAdresu2ISDSResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopUlozAdresu2ISDSResult>
      <CarovyKod>string</CarovyKod>
    </EzopUlozAdresu2ISDSResponse>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Načtení el. příloh

```

Public Function EzopCtiPrilohu(ByVal Session As CEzopSession, ByVal
idDokument As Integer, ByRef datax As Byte()) As cResult

```

Vrací binární data evidenční karty předané v parametru idDokument

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<soap:Body>
  <EzopCtiPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
    <Session>
      <fUzivatel>string</fUzivatel>
      <fHeslo>string</fHeslo>
      <agenda>string</agenda>
      <utvar>string</utvar>
      <uid>guid</uid>
    </Session>
    <idDokument>int</idDokument>
    <datax>base64Binary</datax>
  </EzopCtiPrilohu>
</soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Návratová hodnota

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopCtiPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idDokument>int</idDokument>
      <datax>base64Binary</datax>
    </EzopCtiPrilohu>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## Získání id dokumentu a spisu dle čísla jednacího nebo JIDu

```

Public Function EzopGetIDdleCJ(ByVal Session As CEzopSession, ByVal cj As
String, ByVal jid As String, ByRef id_dokument As Integer, ByVal id_spis As
Integer) As cResult

```

Vstupní parametry:

Cj - číslo jednací dokumentu

JID - JID dokumentu (nepovinný parametr, je možné předat „")

Parametry s návratovou hodnotou

ID\_Dokument - id dokumentu

id\_SPIS - pokud <>0 je dokument vložen do spisu s id\_spis

V případě, že se dokument nenalezne podle čj ani podle JIDu, funkce vrací návratovou hodnotu

```
cResult(eChyby.sOstatni, "Karta nenalezena")
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetIDdleCJ xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <cj>string</cj>
      <jid>string</jid>
      <id_dokument>int</id_dokument>
      <id_spis>int</id_spis>
    </EzopGetIDdleCJ>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Návratová hodnota

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetIDdleCJResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopGetIDdleCJResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopGetIDdleCJResult>
      <id_dokument>int</id_dokument>
    </EzopGetIDdleCJResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Získání seznamu nepřevzaté pošty

```
Public Function EzopGetDoslaCtilNeprevzata(ByVal SessionX As
CEzopSession, ByVal odbor As String, ByVal Pracovnik As String) As cResult
```

Vstupní parametry:

odbor - odbor uživatele

pracovník - doménové jméno pracovníka

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopGetDoslaCtilNeprevzata xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <SessionX>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </SessionX>
      <odbor>string</odbor>
      <Pracovnik>string</Pracovnik>
    </EzopGetDoslaCtilNeprevzata>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Návratová hodnota

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopGetDoslaCtilNeprevzata xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <SessionX>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </SessionX>
      <odbor>string</odbor>
      <Pracovnik>string</Pracovnik>
    </EzopGetDoslaCtilNeprevzata>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

## Převzetí nepřevzaté pošty

```
Public Function EzopPrevzitNeprevzata(ByVal Session As CEzopSession, ByVal
idPisemnost As Integer) As cResult
```

Vstupní parametry:

idPisemnost - id dokumentu, který se má na odbor převzít

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopPrevzitNepravzata xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
    </EzopPrevzitNepravzata>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopPrevzitNepravzata xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idPisemnost>int</idPisemnost>
    </EzopPrevzitNepravzata>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

## Odmítnutí nepřevzaté pošty

```

Public Function EzopOdmitnoutNeprevzata(ByVal Session As CEzopSession,
ByVal idPisemnost As Integer, ByVal DuvodOdmitnuti As String) As cResult

```

Vstupní parametry:

idPisemnost - id dokumentu, který se má na odbor převzít

Duvod Odmitnuti - důvod odmítnutí se zobrazuje zpět podatelně

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopOdmitnoutNeprevzata xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>

```



```
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
    </Session>
    <idPisemnost>int</idPisemnost>
    <DuvodOdmitnuti>string</DuvodOdmitnuti>
</EzopOdmitnoutNeprevzata>
</soap12:Body>
```

</soap12:Envelope>

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <soap12:Body>
        <EzopOdmitnoutNeprevzataResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
            <EzopOdmitnoutNeprevzataResult>
                <ResultID>int</ResultID>
                <Description>string</Description>
            </EzopOdmitnoutNeprevzataResult>
        </EzopOdmitnoutNeprevzataResponse>
    </soap12:Body>
```

## Přidání nebo nahrazení hlavního dokumentu

```
Public Function EzopPridejNeboNahradPrilohu(ByVal Session As  
CEzopSession, ByVal idDokument As Integer, ByVal dataX As Byte(), ByVal  
soubor As String) As cResult
```

Pokud evidenční karta ještě nemá elektronický dokument, přidá nový, jinak nahradí a stávající dokument předá do přílohy

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <EzopPridejNeboNahradPrilohu xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
      <Session>  
        <fUzivatel>string</fUzivatel>  
        <fHeslo>string</fHeslo>  
        <agenda>string</agenda>  
        <utvar>string</utvar>  
        <uid>guid</uid>  
      </Session>  
      <idDokument>int</idDokument>  
      <dataX>base64Binary</dataX>  
      <soubor>string</soubor>  
    </EzopPridejNeboNahradPrilohu>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">  
  <soap12:Body>  
    <EzopPridejNeboNahradPrilohuResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">  
      <EzopPridejNeboNahradPrilohuResult>  
        <ResultID>int</ResultID>  
        <Description>string</Description>  
      </EzopPridejNeboNahradPrilohuResult>  
    </EzopPridejNeboNahradPrilohuResponse>  
  </soap12:Body>  
</soap12:Envelope>
```

## Smazání elektronického dokumentu přílohy

```
Public Function EzopSmazPrilohuDleUID(ByVal Session As CEzopSession, ByVal  
idDokument As Integer, ByVal uid As String) As cResult
```

IdDokument – identifikátor dokumentu

Uid -guid přílohy (návratová hodnota přidání přílohy)

```
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopSmazPrilohuDleUID xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Session>
        <fUzivatel>string</fUzivatel>
        <fHeslo>string</fHeslo>
        <agenda>string</agenda>
        <utvar>string</utvar>
        <uid>guid</uid>
      </Session>
      <idDokument>int</idDokument>
      <uid>string</uid>
    </EzopSmazPrilohuDleUID>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopSmazPrilohuDleUIDResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopSmazPrilohuDleUIDResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopSmazPrilohuDleUIDResult>
    </EzopSmazPrilohuDleUIDResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

## Práce s uživateli

```
Public Function EzopZalozUzivatele(ByVal Prijmeni As String, ByVal Jmeno As
String, ByVal titulPred As String, ByVal titulza As String, ByVal
OsobniCislo As String, ByVal email As String, ByVal PrihlasovaciJmeno As
String, ByVal heslo As String, ByVal utvar As String) As cResult
```

Prijmeni - příjmení uživatele

Jmeno - jméno uživatele

titulPred, Titulza - tituly uživatele

OsobniCislo - osobní číslo uživatele (použito pro párování dat)

email - email uživatele

PrihlasovaciJmeno - doménové jméno uživatele

heslo - výchozí heslo uživatele

utvar - zkratka nebo cislo utvaru, kam má být uživatel zařazen (výchozí spisový uzel)

```

<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopZalozUzivatele xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <Prijmeni>string</Prijmeni>
      <Jmeno>string</Jmeno>
      <titulpred>string</titulpred>
      <titulza>string</titulza>
      <OsobniCislo>string</OsobniCislo>
      <email>string</email>
      <PrihlasovaciJmeno>string</PrihlasovaciJmeno>
      <heslo>string</heslo>
      <utvar>string</utvar>
    </EzopZalozUzivatele>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopZalozUzivateleResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZalozUzivateleResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZalozUzivateleResult>
    </EzopZalozUzivateleResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

```

## Rozšířená metoda založení uživatele

```

Public Function EzopZalozUzivatele2(ByVal OsobniCislo As String, ByVal
titulpred As String, ByVal Jmeno As String, ByVal Prijmeni As String, ByVal
titulza As String, ByVal email As String, ByVal uzivatel As String, ByVal
PrihlasovaciJmeno As String, ByVal heslo As String, ByVal utvar As String,
ByVal VychoziSU As String, ByVal JeStop As Boolean) As cResult

```

OsobniCislo - osobní číslo uživatele (použito pro párování dat)

Prijmeni - příjmení uživatele

Jmeno - jméno uživatele

titulPred, TitulZa - tituly uživatele

email - email uživatele

uzivatel - zkratka uživatele

PrihlasovaciJmeno - doménové jméno uživatele

heslo - výchozí heslo uživatele

utvar - zkratka nebo cislo utvaru, kam má být uživatel zařazen (zkratka nebo číslo)

vychoziSU - výchozí spisový uzel (zkratka nebo číslo)

JeStop - zda je uživatel aktivní, či již zrušen.

```

POST /ezopconnector2/ezopconnector.asmx HTTP/1.1
Host: www.softhouse.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.softhouse.cz/EzopZalozUzivatele2"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZalozUzivatele2 xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <OsobniCislo>string</OsobniCislo>
      <titulpred>string</titulpred>
      <Jmeno>string</Jmeno>
      <Prijmeni>string</Prijmeni>
      <titulza>string</titulza>
      <email>string</email>
      <uzivatel>string</uzivatel>
      <PrihlasovaciJmeno>string</PrihlasovaciJmeno>
      <heslo>string</heslo>
      <utvar>string</utvar>
      <VychoziSU>string</VychoziSU>
      <JeStop>boolean</JeStop>
    </EzopZalozUzivatele2>
  </soap:Body>

```

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZalozUzivatele2Response xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZalozUzivatele2Result>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZalozUzivatele2Result>
    </EzopZalozUzivatele2Response>
  </soap:Body>

```

## Úprava profilu uživatele

```

Public Function EzopZmenUzivatele2(ByVal OsobniCislo As String, ByVal
titulpred As String, ByVal Jmeno As String, ByVal Prijmeni As String, ByVal
titulza As String, ByVal email As String, ByVal uzivatel As String, ByVal
PrihlasovaciJmeno As String, ByVal heslo As String, ByVal utvar As String,
ByVal VychoziSU As String, ByVal JeStop As Boolean) As cResult

```

**OsobniCislo** – osobní číslo uživatele (použito pro párování dat)

**Prijmeni** – příjmení uživatele

**Jmeno** - jméno uživatele  
**titulPred, TitulZa** - tituly uživatele  
**email** - email uživatele  
**uzivatel** - zkratka uživatele  
**PrihlasovacíJmeno** - doménové jméno uživatele  
**heslo** - výchozí heslo uživatele  
**utvar** - zkratka nebo cislo utvaru, kam má být uživatel zařazen (zkratka nebo číslo)  
**výchozíSU** - výchozí spisový uzel (zkratka nebo číslo)  
**JeStop** - zda je uživatel aktivní, či již zrušen.

```

POST /ezopconnector2/ezopconnector.asmx HTTP/1.1
Host: www.softhouse.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.softhouse.cz/EzopZmenUzivatele2"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZmenUzivatele2 xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <OsobniCislo>string</OsobniCislo>
      <titulpred>string</titulpred>
      <Jmeno>string</Jmeno>
      <Prijmeni>string</Prijmeni>
      <titulza>string</titulza>
      <email>string</email>
      <uzivatel>string</uzivatel>
      <PrihlasovacíJmeno>string</PrihlasovacíJmeno>
      <heslo>string</heslo>
      <utvar>string</utvar>
      <VychozíSU>string</VychozíSU>
      <JeStop>boolean</JeStop>
    </EzopZmenUzivatele2>
  </soap:Body>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <EzopZmenUzivatele2Response xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZmenUzivatele2Result>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZmenUzivatele2Result>
    </EzopZmenUzivatele2Response>
  </soap:Body>

```

## Zrušení uživatele

```
Public Function EzopZrusUzivatele(ByVal OsobniCislo As String) As cResult
```

**Osobnicislo - osobní číslo uživatele pro zrušení**

**Fyzicky provede zastopování uživatele - nedochází k úplnému smazání záznamu.**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopZrusUzivatele xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <OsobniCislo>string</OsobniCislo>
    </EzopZrusUzivatele>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

```
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <EzopZrusUzivateleResponse xmlns="http://www.softhouse.cz/">
      <EzopZrusUzivateleResult>
        <ResultID>int</ResultID>
        <Description>string</Description>
      </EzopZrusUzivateleResult>
    </EzopZrusUzivateleResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```