



Č. j. KRPB-62628-1/ČJ-2018-060606

MUHOCJ 65976/2018

Hodonín 16. března 2018

Počet stran: 2

PROST Hodonín s.r.o.
Brněnská 3497
695 01 Hodonín

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy - stanovisko DI Hodonín.

Objekt: "Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy"

Místo: k.ú. Hodonín

Stupeň dokumentace: DÚR

Zpracovatel dokumentace: PROST Hodonín s.r.o.

Zakázka číslo: PROST 2016-048

Policie ČR, jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko:

Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 09.03.2018 a předložené projektové dokumentace z 3/2018 **souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby.**

V dalším stupni stavebního řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k vyjádření v rozsahu a obsahu vyhl.č 146/2008 Sb., včetně rozhledů křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce, a včetně kvalifikovaného výpočtu nasvětlení přechodů pro chodce:

- (- u světelného výpočtu požadujeme citaci všech relevantních norem a předpisů:
 - ČSN CEN TR/13201-1 (osvětlení pozemních komunikací - výběr tříd osvětlení)
 - ČSN EN 13201-2 (osvětlení pozemních komunikací - požadavky)
 - ČSN EN 13201-3 (osvětlení pozemních komunikací - výpočet)
 - ČSN EN 13201-4 (osvětlení pozemních komunikací - měření)
 - ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací
 - TKP kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací
 - TKP kapitola 15 Dodatek č. 1 (Schváleno: MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.05.2013)
- u světelného výpočtu požadujeme popis stávajícího stavu osvětlenosti pozemní komunikace
 - ulice Měšťanská,
- u světelného výpočtu požadujeme uvést Požadavky na vertikální složky osvětlenosti jednotlivých prostorů:
 - třída osvětlení přilehlé komunikace dle normy:
 - požadovaný jas komunikace dle třídy osvětlení:
- požadovaná minimální vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: lx (minimum)
- vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: lx
- požadovaná minimální vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: lx (minimum)
- vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: lx
- požadujeme znázornění jednotlivých osvětlovaných prostorů přechodu pro chodce včetně kót
- požadujeme Shrnutí: délka přechodu:
šířka přechodu:

předsazení svítidla před přechodem ve směru jízdy:
přesah svítidla do vozovky od okraje vozovky:
výška umístění svítidla:
typ svítidla:
typ světelného zdroje:
navržená soustava osvětlení přechodu: VYHOVUJE).

oval:

g. Jan Froněk

oodatelna@pcr.cz

4 633 254, 722 095 670

npor. Ing. Bc. Štěpán Zachara
vedoucí oddělení

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **111766716-15122-181001163120** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: **Město Hodonín**

Pracoviště: **Budova NT25**

V Hodoníně dne 01.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MIROSLAVA RÝSLEROVÁ

Otisk úředního razítka:



111766716-15122-181001163120

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.