

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.P	1.N	2.N	3.N	STI	Celk
11 H	<div>STĚNA S VNĚJŠÍMI VCHODOVÝMI DVEŘMI S NADSVĚTLÍKEM 3920 x 3080 mm</div> <div><p>The technical drawing shows a wall unit with three door sections labeled 11a/H, 11b/H, and 11c/H. Section 11a/H contains two fixed windows (FIX) and two opening doors (PUR). Section 11b/H is a light panel (SVĚTLÍK). Section 11c/H contains one opening door (PUR) and one fixed window (FIX). Dimensions include overall width 3920mm, total height 3100mm, and individual section heights of 980mm and 2100mm. A note indicates 'KOORDINAČNÍ ROZMĚR PRO OTVOR' (coordinate dimension for opening).</p></div> <div><p>POPIS: TROJDÍLNÁ PROSKLENÁ STĚNA V SESTAVĚ</p><p>1 – 11a/H – DVOUKŘÍDLOVÉ VEN OTVÍRAVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p><p>2 – 11b/H – SVĚTLÍK</p><p>3 – 11c/H – JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM</p><p>ROZMĚR: DLE SCHÉMA</p><p>RÁMY: systémové hliníkové tříkomorové profily s hloubkou rámového profilu 75 mm, použité těsnění v kvalitě EPDM,</p><p>včetně KOMPLETNÍHO KOVÁNÍ – osazené do profilové drážky z protlačovaného hliníku nebo nerez,</p><p>systém odvodu vody – drenážní otvory na spodních rámech a příčnicích jsou opatřeny plastovou krytkou, ve standardu jako např. Bröckmann RG 75;</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU: vypalovaný polyesterový lak – komaxit s tl. vrstvy 60–80 mikrometrů;</p><p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU: Barva hnědovinová – cca RAL 3011;</p><p>KOVÁNÍ: koule – klika ve směru vstupu</p><p>PANIKOVÁ ÚPRAVA (klika) + SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ</p><p>Povrchová úprava : kovové provedení nikl nebo kartáčovaná ocel;</p><p>ZASKLENÍ: dveře izolační trojsklo neprůhledné; nadsvětlíky neotevíravé s čirým izolačním trojsklem</p><p>SPODNÍ VÝPLŇ: izolační deska PUR</p><p>TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:</p><p>$U_f \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$;</p><p>POZNÁMKA:</p><p>NUTNO DODRŽET SYSTÉMOVÉ A KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI REALIZACI.</p><p>ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.</p><p>POHLED NA PRVEK JE ZE STRANY EXTERIÉRU</p></div> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td>	-	1	-	-	-	1	
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.							