

Na základě posouzení prostředí umístění Lodní zastávky OSADA ze zoologického hlediska
Ing. Václava Práška, Ph.D. - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd, navrhuje zřízení:

Úkryt pro úžovky a jejich přezimování

Zemní rýha – šířky 1,5 m, hloubku 1,5 m, délky 4,0m, zemina těžitelnosti tř. 3-4

Zához rýhy – kamenivo na sucho velikosti 64-128 mm – 9,0 m³

Zídka ze skládaného lomového kameniva na sucho, zídka délky 4,0m, šířky 1,5 m, výšky 0,5 m nad terén – 3,0 m³

Umístění se dohodne ve spolupráci s Ing. Práškem

Líhniště pro úžovky

Z kmenů vykácených pro uvolnění prostoru pro výstavbu – schodiště a část lávky

Vytvořit dvě ohrady z těchto kmenů plochy 3,0/3,0 m výšky 1,2 m nad terén. Prostor ohrady bude zaplněn drobnými zbytky z kácených stromů – listí, větvičky, tráva ze sečení okolní louky (tzv. kompost)

Ochrana břehu lomovým kamenem

V délce lávky chránit břeh na úrovni hladiny v přehradě, odstranit stávající lomový kámen břehu po v celé délce lávky a vrátit lomový kámen zpět. Doplnit lomovým kamenem do výšky 1,0 m nad hladinu v přehradě.

Odebrání stávajícího lomového kamene - délka 55,0m, šířky/výšky – v trojúhelníku 1/1m 35 m³, celkem doplnění 15,0 m³