

TABULKA STOŽÁRŮ, VÝLOŽNÍKŮ A SVÍTIDEL

Akce VNITROBLOK ULIC DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A SOKOLOVSKÁ VE ZNOJMĚ
Místo SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
k.ú. Znojmo - Louka, okr. Znojmo
Investor Město ZNOJMO, Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

ČÍSLO	TYP STOŽÁRU, PŘÍRUBY	KS	TYP VÝLOŽNÍKU	KS	TYP SVÍTIDLA	KS	TYP STOŽÁROVÉ ROZVODNICE	KS	POZNÁMKA
NAPOJENO Z ROZVÁDĚČE RVO:									
01	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný dvojitý výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	vyložení 180°
					VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1			
02	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
03	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
04	kužel. nadzem. délka 4,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
05	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 0,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
06	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 0,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
07	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 0,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
08	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 0,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
R1									
09	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 0,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
10	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný dvojitý výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	vyložení 180°
					VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1			
11	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
12	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	úprava rozvodnice - 1x vývod 6mm2
13	kužel. nadzem. délka 4,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
14	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
15	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný dvojitý výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	vyložení 180°
					VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1			
16	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
17	kužel. nadzem. délka 4,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
18	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,0m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
19	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
R2									
20	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
21	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
22	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
23	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný dvojitý výložník sadový 0,3m	1	VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
					VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1			
24	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
25	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
26	kužel. nadzem. délka 4,0m	1	bez výložníku		VO3 - LED se spec. směr. char. 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
27	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	rovný výložník sadový 1,5m	1	VO1 - LED se spec. směr. char., 45W, 4950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
28	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
29	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	
30	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku		VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1	

31	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO3 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
32	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO3 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
33	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
34	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
35	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
36	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
37	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
38	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO3 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
39	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO3 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
40	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO4 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1
41	kužel. nadzem. délka 6,0m	1	bez výložníku	VO2 - LED se spec. směr. char., 27W, 2950lm, IP65	1	2x CYKY-J 4x16, IP 43, 2x poj.	1