PŮDORYS 1. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP

	OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/	PODLAHA
DOMOVNÍ VYBAVENÍ	100	ZÁVĚTŘÍ	2,00	BET. DLAŽBA
	101	ZÁDVEŘÍ	4,56	KER. DLAŽBA
	102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,19	KER. DLAŽBA
	103	CHODBA	15,71	KER. DLAŽBA
	104	TECHNICKÝ PROSTOR	1,28	KER. DLAŽBA
	105	SCHODIŠTĚ	6,87	KER. DLAŽBA
BYT 1 38,4 m²	111	PŘEDSÍŇ	5,25	PVC
	112	KOUPELNA	5,04	KER. DLAŽBA
	113	POKOJ	14,15	PVC
	114	LOŽNICE	12,43	PVC
BYT 2 39,1 m²	121	PŘEDSÍŇ	7,63	PVC
	122	KOUPELNA	4,83	KER. DLAŽBA
	123	POKOJ	14,15	PVC
	124	LOŽNICE	10,56	PVC
BYT 3 39,3 m²	131	PŘEDSÍŇ	4,90	PVC
	132	KOUPELNA	4,45	KER. DLAŽBA
	133	POKOJ	16,76	PVC
	134	LOŽNICE	11,73	PVC
BYT 4 40,5 m²	141	PŘEDSÍŇ	7,34	PVC
	142	KOUPELNA	5,31	KER. DLAŽBA
	143	POKOJ	14,44	PVC
	144	LOŽNICE	11,50	PVC
BYT 5 40,3 m²	151	PŘEDSÍŇ	7,38	PVC
	152	KOUPELNA	5,08	KER. DLAŽBA
	153	POKOJ	14,44	PVC
	154	LOŽNICE	11,27	PVC

POZNÁMKA

ZPŮSOB VÝPOČTU CELKOVÉ PLOCHY BYTU DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 366/2013 Sb.

V KOUPELNĚ A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI KERAMICKÝ OBKLAD, V=2100 MM, V POKOJI OBKLAD ZA KUCHYŇSKOU LINKOU V=800−1550 MM

NA CHODBĚ SE SCHODIŠTĚM (M.Č. 1.0.1., 1.0.2., 2.0.1) BUDE SDK PODHLED PRO ROZVOD INSTALACÍ

PŘEDSTĚNA Z TVÁRNIC YTONG tl. 150 mm, PODEZDĚNÍ A OBEZDĚNÍ WC NÁDRŽKY GEBERIT (VÝKU UPRAVIT S OHLEDEM NA JEDNOTLIVÉ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

NA CHODBĚ V 1NP BUDE UMÍSTĚNÝ HYDRANT (VIZ D.1.4.1.−05)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KERAMICKÉ TVÁRNICE, U<0,20 W/m²K tl. 440 mm
- KERAMICKÁ TVÁRNICE, U<0,20 W/m²K tl. 380 mm
- MEZIBYTOVÁ KERAMICKÁ AKUSTICKÁ TVÁRNICE, > 53 dB tl. 300 mm
- PŘÍČKA KERAMICKÁ, tl.175 mm > 42 dB
- KERAMICKÁ TVÁRNICE PRO SVISLÉ ROZVODY INSTALACÍ tl. 250 mm
- PŘÍČKA KERAMICKÁ tl. 115 mm A KERAMICKÉ DOPLŇKY
- KERAMOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY tl. 230 mm
- TEPELNÁ IZOLACE GRAFIT EPS
- DŘEVO − PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- ŽELEZOBETON
- BETON

VÝPIS PŘEKLADŮ 1. NP

OZN.	POPIS	POČET ks	DÉLKA (mm)
P1*	ŽB MONOLITICKÝ 200x250	1	2000
P2*	ŽB MONOLITICKÝ 200x250	10	1750
P3	K.B. NOSNÝ 23,8−225	10	2250
P4	K.B. NOSNÝ 23,8−125	24	1250
P5	K.B. NOSNÝ 23,8−100	16	1000
P6	K.B. PLOCHÝ 17,5−125	6	1250
P7	K.B. PLOCHÝ 11,5−125	4	1250
P8	K.B. PLOCHÝ 11,5−100	5	1000

P1*,P2*
PŘEKLAD SOUČÁSTÍ MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE 210x250 MM. JAKO DÉLKA UVÁDĚN SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU
K.B. = KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD, NAPŘ. HELUZ

±0,000=1.NP=308,750 M.N.M BpV

ODPOV. PROJEKTANT: ING. JANA VALENTOVÁ	VYPRACOVAL: ING. JANA VALENTOVÁ	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: 3312	ČKAIT: 1202242	FORMÁT: A1
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 19.II.005	VÝKRES: ST01
		DATUM: 03/2019	
		STUPEŇ: DPS	
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1NP		OBJEKT: SO.01	MĚŘÍTKO: 1:50