

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

PRO BALKON TYPU „B1 – 10 ks“

OZN	R. Š. (mm)	SCHÉMA, POPIS	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ		NÁTĚR
				Pro 1 ks	pro10 ks	
1/K	330	Okapnice pro napojení izolační PVC folie navlečená na stávající okapnici	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	21,00 bm	210,00 bm	Odstín šedý
2/K	330	Ukončující a okrajová lišta univerzální AL 40 systémová pro přichycení k PVC folii, dl. 2 000 mm	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 1,0 mm	11 ks	110 ks	Odstín šedý
3/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	15,5 bm	155,00 bm	Odstín šedý
4/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace v místě otvorů	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	4,00 bm	40,00 bm	Odstín šedý

PRO BALKON TYPU „B2 – 7 ks“

OZN	R. Š. (mm)	SCHÉMA, POPIS	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ		NÁTĚR
				Pro 1 ks	Pro7 ks	
1/K	330	Okapnice pro napojení izolační PVC folie navlečená na stávající okapnici	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	22,00 bm	154,00 bm	Odstín šedý
2/K	330	Ukončující a okrajová lišta univerzální AL 40 systémová pro přichycení k PVC folii, dl. 2 000 mm	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 1,0 mm	11 ks	77 ks	Odstín šedý
3/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	15,5 bm	108,5 bm	Odstín šedý
4/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace v místě otvorů	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	4,00 bm	28,00 bm	Odstín šedý

PRO BALKON TYPU „B3 – 6 ks“

OZN	R. Š. (mm)	SCHÉMA, POPIS	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ		NÁTĚR
				Pro 1 ks	Pro 6 ks	
1/K	330	Okapnice pro napojení izolační PVC folie navlečená na stávající okapnici	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	2,00 bm	12,00 bm	Odstín šedý
2/K	330	Ukončující a okrajová lišta univerzální AL 40 systémová pro přichycení k PVC folii, dl. 2 000 mm	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 1,0 mm	1 ks	6 ks	Odstín šedý
3/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	1,5 bm	9,00 bm	Odstín šedý
4/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace v místě otvorů	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	2,00 bm	12,00 bm	Odstín šedý

PRO BALKON TYPU „B4 – 2 ks“

OZN	R. Š. (mm)	SCHÉMA, POPIS	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ		NÁTĚR
				Pro 1 ks	Pro 2 ks	
1/K	330	Okapnice pro napojení izolační PVC folie navlečená na stávající okapnici	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	5,00 bm	10,00 bm	Odstín šedý
2/K	330	Ukončující a okrajová lišta univerzální AL 40 systémová pro přichycení k PVC folii, dl. 2 000 mm	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 1,0 mm	3 ks	6 ks	Odstín šedý
3/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	7,5 bm	15,00 bm	Odstín šedý
4/K	200	Lemování zdi jako ochrana vytažení izolace v místě otvorů	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	3,50 bm	7,00 bm	Odstín šedý

Přesné rozměry doměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací