

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TS1		<p>DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2200 S NEREZ MADLY VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM OPATŘENÉ BAREVNOU FÓLIÍ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM</p> <p>1.NP - 1 KS</p> <p>DILENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU BUDE SCHVÁLENA GPS A STAVEBNÍKEM A ZODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM NPŮ OVA BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V RÁMCI STAVBY</p> <p>DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRACÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1. NP - 1 KS
TS2		<p>OKNO VNITŘNÍ , DVOUDÍLNÉ S JEDNÍM PŘÍDLEM POSUVNÝM , DRUHÝM PEVNÝM Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ S BAREVNOU ÚPRAVOU VELIKOST 1200/1400 MM KOLMPLETIZOVANÉ ZÁMKEM A KOVÁNÍM OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY</p> <p>1.NP - 1 KS</p>	1. NP - 1 KS
TS3		<p>PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘNÍM OTVOREM SVĚTLÉHO ROZMĚRU 900/2200 Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ. ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900/2200 S NEREZ MADLEM VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM BAREVNÁ FÓLIE - UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍ KCE</p> <p>DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRACÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	1.NP - 1 KS