

vrtání, kotvení apod. ) Po montáži je kolejiště vyrovnané a nová podlaha je bez výškových nerovností. Podlaha je tvořena ze speciální laminodřevotřísky s povrchovou úpravou vůči oděru, vlhkosti a permanentním odvětráváním. Povrchová úprava je v protiskluzovém provedení – design vymývaný štěr. Po této podlaze je možno jezdit s archivačními vozíky . Pro bezpečnost obsluhy obsahuje systém přední ochrannou nášlapnou lištu ( rampu ), blokaci pojezdu vůči vyjetí a převrácení již v standardní výbavě. **Systém je bezúdržbový.**

#### Podvozek

- je tvořen tuhým kovovým rámem s ručním pohybovým ústrojím, které zabezpečuje plynulý posun všech podvozků najednou. Kolečka jsou vodící nebo tažná – kovové provedení. Pohybové ústrojí tvoří řetězový převod přes převodovku na hřebenový převod do kolejiště, která zabezpečuje lehkou manipulaci. Systém není v prokluzném provedení. **Systém je bezúdržbový.**

#### Regálová nástavba – SYSCO :

- je tvořena kovovými plnými stěnami ( rámy ) a kovovou policí. Uchycení rámu do podvozku a polic na rám je bezšroubové. Tento systém je navržen tak, aby maximálně zabezpečil uložené archiválie před přímým světlem a prachem ( rámy jsou plné *ne otevřené* ) a jejich profil zabezpečil přirozenou ventilaci uložených archiválií. Rámy i police jsou v provedení zabezpečující max. bezpečnost při manipulaci s dokumentací i pro obsluhu. Obě součásti jsou v provedení s oblými hranami a tím omezují poškození dokumentů i zdraví obsluhy. Barevný odstín splňuje požadavky na hygienické prostředí – prosvětluje prostory a opticky je zvětšuje.
- **Systém je bezúdržbový.**

#### Technické provedení nového systému :

- M1 dvoustranný pojezdový regál složený ze 6 modulů ( 6 x 1.000 mm ) o hloubce 2 x 350 mm, výška bočnice 1 554 mm, výška sestavy 1 796 mm, výškově je regál dělen na 5 úložných rovin, nosnost police 80 kg, regál je jištěn výztuhami, posuv je zabezpečen mechanickým převodem. Systém je opatřen horní krytovací policí.

Počet sestav : 84

- M2 dvoustranný pojezdový regál složený ze 6 modulů ( 6 x 1.000 mm ) o hloubce 2 x 400 mm, výška bočnice 1 554 mm, výška sestavy 1 796 mm, výškově je regál dělen na 6 úložných rovin, nosnost police 80 kg, regál je jištěn výztuhami, posuv je zabezpečen mechanickým převodem. Systém je opatřen horní krytovací policí.

Počet sestav : 5

- Úložná kapacita : hloubka 350 mm - **2 520** bm včetně krytovací police  
hloubka 400 mm - **180** bm včetně krytovací police
- provedení - standard
- povrchová úprava RAL 9002
- příslušenství není specifikováno