

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ				
ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM	
TEP1		<p>PROTIPOŽÁRNÍ, <u>VENKOVNÍ</u>, DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ ,OTVÍRAVÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO , K1,1 KŘÍDLA 900/2100 KOMPLETIZOVANÉ NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ</p> <p>DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRÁKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p>	CELKEM 1 KS - 6.NP	
TEP2		<p>PROTIPOŽÁRNÍ, <u>VENKOVNÍ</u>, OKNO PLNĚ PROSKLENÉ PEVNÉ, JEDNODÍLNÉ Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1 VELIKOST 1400/2100 MM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ</p>	CELKEM 1 KS - 6.NP	
TEP3		<p>OKNO S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN,TRÍDILNÉ, DBOUKŘÍDLÁ S OTVÍRACÍMI RÁMY <u>VENKOVNÍ</u>, Z PLASTO- VÝCH RÁMŮ - DTO CO STÁVAJÍCÍ OKNA FASÁDY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1. KOMPLETIZOVANÉ VELIKOST 1960x1365 NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ</p>	CELKEM 1 KS - 6.NP	
TEP4		<p>OKNO S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MIN,TRÍDILNÉ, DBOUKŘÍDLÁ S OTVÍRACÍMI RÁMY <u>VENKOVNÍ</u>, Z PLASTO- VÝCH RÁMŮ - DTO CO STÁVAJÍCÍ OKNA FASÁDY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM , K1,1. KOMPLETIZOVANÉ VELIKOST 1960x1365 NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NÁTĚREM OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA S STÁVAJÍCÍM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN - VIZ. PBŘ</p>	CELKEM 3 KS - DVORNÍ FASÁDA 28 ŘÍJNA	
STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA				19