










| VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH<br>A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |   | REVITALIZACE OBJEKTU–Husitská 3422/1<br>S–A–S STAVBY k.ú.Znojmo–město   | PODLAŽÍ |      |      |   |
|--|---|---|---------|------|------|---|
| OZN.   | SCHEMA  | POPIS   | 1.PP    | 1.NP | 2.NP | Σ |
| 31P  | M 1:100 otvor 900/2180 mm<br>    | Dveře vchodové plastové otevíravé,<br>jednokřídlé rámové, plné<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast,<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>odstín – barva bílá   | 0       | 0    | 1    | 1 |
| 32L  | M 1:100 otvor 940/2260 mm<br>    | Dveře vchodové plastové otevíravé,<br>jednokřídlé rámové, plné<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast,<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>zámek: vložka cylindrická<br>odstín – barva bílá  | 0       | 3    | 0    | 3 |
| 32P  |                                  |   | 0       | 2    | 0    | 2 |
| 33P  | M 1:100 otvor 870/2060 mm<br>   | Dveře vchodové plastové otevíravé,<br>jednokřídlé rámové, plné<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast,<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>zámek: vložka cylindrická<br>odstín – barva bílá  | 0       | 1    | 0    | 1 |
| 34P  | M 1:100 otvor 900/2710 mm<br>  | Dveře vchodové plastové s nadsvětlíkem<br>otevíravé, jednokřídlé rámové, plné<br>nadsvětlík–zasklení FIX<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast, izol. dvojsklo<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>zámek: vložka cylindrická<br>odstín – barva bílá | 0       | 1    | 0    | 1 |
| 35P  | M 1:100 otvor 1520/2060 mm<br> | Dveře vchodové dvoukřídlé plastové otevíravé,<br>rámové, plné<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast,<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>zámek: vložka cylindrická<br>odstín – barva bílá   | 0       | 1    | 0    | 1 |
| 36P  | M 1:100 otvor 1540/2060 mm<br> | Dveře vchodové dvoukřídlé plastové otevíravé,<br>rámové, plné<br>rám s prahem<br>6 komorový tvarovaný plast,<br>ocelová výztuha tl. 1,5 mm<br>(Ud=1,2 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek<br>dveřní kování, 3–bodový automat, kliky v barvě<br>zámek: vložka cylindrická<br>odstín – barva bílá   | 0       | 1    | 0    | 1 |