



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		REVITALIZACE OBJEKTU–Husitská 3422/1 S–A–S STAVBY k.ú.Znojmo–město	PODLAŽÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
21	M 1:100 otvor 2800/2700 mm 	Prosklená stěna s ventilačními křídly plastová 2xFIX + 2x ventilační křídlo,vyklápěcí 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo bezpečnostní plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, pákový ovladač v barvě odstín – barva bílá	0	1	0	1
21a	M 1:100 otvor 2800/2700 mm 	Prosklená stěna plastová 4xFIX 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. trojsklo bezpečnostní plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek odstín – barva bílá	0	2	0	2
22	M 1:100 otvor 2400/1570 mm 	Okno dvoukřídle plastové–2x FIX + 2x otevíravé výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	1	0	1
23P	M 1:100 otvor 2900/2980 mm 	Prosklená stěna s jednokřídli dveřmi–plastová Okno dvoukřídle – 2x FIX + 2x otevíravé výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu ocelová výztuha tl. 1,5 mm izol. dvojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	1	0	1
24	M 1:100 otvor 1900/1570 mm 	Okno dvoukřídle plastové–2x FIX + 2x otevíravé výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem (Uw=1,20 W/m2K) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	1	0	1