









VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		REVITALIZACE OBJEKTU—Husitská 3422/1 S—A—S STAVBY k.ú.Znojmo—město	PODLAŽÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
25	M 1:100 otvor 950/880 mm 	Okno jednokřídle plastové otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	1	0	1
26	M 1:100 otvor 1160/1150 mm 	Okno jednokřídle plastové otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	3	0	3
27	M 1:100 otvor 1750/1460 mm 	Okno dvoukřídle plastové otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	0	7	7
28	M 1:100 otvor 2400/1560 mm 	Okno dvoukřídle plastové otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	0	2	2
29	M 1:100 otvor 2430/1760 mm 	Okno plastové – 2x FIX + 1x jednokřídlo otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá klíka bezpečnostní	0	0	4	4
30	M 1:100 otvor 1150/1760 mm 	Okno jednokřídle plastové otevíravé, výklopné, ventilační křídlo, 6 komorový tvarovaný plast s izolací v rámu izol. dvojsklo plněno argonem ($U_w=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – hodnota pro celý výrobek celoobvodové os kování, kliky v barvě odstín – barva bílá	0	0	1	1