

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
P1	<p>VENKOVNÍ POHLED</p>	<p>FIXNÍ OKNO: 3350x5925mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁM: VYZTUŽENÝ PLAST. RÁM, INT. BÍLÝ, EXT. BÍLÝ - PĚTIKOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL - STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm - SKLO: ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, VYPLNĚNÉ ARGONEM - PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK - VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ, BÍLÝ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK - VNĚJŠÍ PARAPET: POZINKOVANÝ PLECH S PUR POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODSÍN ŠEDÝ - UPŘESNÍ INVESTOR, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA: $U_w \leq 1,2 W/m^2K$ - RÁM BUDE BODOVĚ PODLOŽEN NOSNÝMI A DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI A KOTVEN DLE ČSN 74 6077 - SPÁRA RÁMU BUDE ZE VNITŘ OPATŘENA PAROTĚSNÝM UZÁVĚREM A ZE VNĚ PAROPROPUSTNÝM UZÁVĚREM DLE ČSN 74 6077 - PROSTOR MEZI RÁMEM A OTVOREM BUDE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOL. TĚSNÍČÍM MATERIÁLEM DLE ČSN 74 6077 - ZABUDOVÁNÍ OKNA BUDE PROVEDENO DLE ČSN 74 6077 - POKUD NEBUDE PO ÚPRAVÁCH POUŽITELNÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE OKNA, BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU 	1

PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU!