

Laminátová plovoucí podlaha

Systém pokládky se zámkem. Povrchová úprava A.B.C. antibakteriální vrstva (Anti Bacterial Coating). Odolnost vůči oděru a otlacení po zatížení. UV odolnost přímému slunci. Integrovaný systém Aqua Stop: vodotěsná základna HDF (deska s vysokou hustotou vlákn) poskytující maximální ochranu jádra.

PARAMETRY

šířka

192 mm

délka

1285 mm

tloušťka

8 mm

třída zátěže

32

systém zámku

Twin click

Dlaždice slinutá, glazovaná - koupelna

PARAMETRY

Typ produktu

dlaždice slinutá, glazovaná

Povrch

reliéfni, matný

Rozměr (cm)

20 x 40

Rozměr (mm)

198 x 398 x 7

Barva

hnědo-šedá

Rektifikace

ne

Mrazuvzdornost

ano

Protiskluznost

R9/A

Otěruvzdornost (PEI)

PEI 4

Dlaždice slinutá, glazovaná - balkon

PARAMETRY

Typ produktu

dlaždice slinutá, glazovaná

Povrch

hladký, matný

Rozměr (cm)

30 x 30

Rozměr (mm)

298 x 298 x 8

Barva

tmavě šedá

Rektifikace

ne

Mrazuvzdornost

ano

Protiskluznost

R10/B

Otěruvzdornost (PEI)

PEI 4

Obkládačka - koupelna

PARAMETRY

Typ produktu

obkládačka

Povrch

hladký, matný

Rozměr (cm)

20 x 40

Rozměr (mm)

198 x 398 x 7

Barva

hnědá

Obkládačka - kuchyně

PARAMETRY

Typ produktu

obkládačka

Povrch

hladký, matný

Rozměr (cm)


20 x 40

Rozměr (mm)

198 x 398 x 7

Barva

béžová

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>
Vypracoval	Pavel Klus 	
Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava		Datum březen 2020
Název akce: „Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“		Stupeň PD DPS
		Formát A3
		Měřítko 1:75
Místo: Sionkova 1502/9, 713 00 Slezská Ostrava		Číslo výkresu D.1.1.12
Název výkresu: Půdorys podlahy 1.NP a 2.NP		