

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Stavající konstrukce                                       |  | Beton tl. C 20/25                                    |
|    | Doplňky z keramických tvarů na místě výpočetemové SdVC 5,0 |  | Železobeton tl. C 20/25                              |
|    | Skládací konstrukce na osmím roštu - skeletová deska       |  | Skládací konstrukce na osmím roštu - cementová deska |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Skladbu konzultace s námi rozhodli  
roštu s požární odolností - sídlo kartonová deska

-----  
Nový obživovací knizek soklový  
Srovnání cen  
Nová čistící zóna /viz výpis zámečnických výrobků/  
▲ ▲ ▲ ▲  
▲ ▲ ▲ ▲  
Rozsah plochy vybourané dlažby z dívoedu opravy UT - vymění za novou

1. Vypustit omaltný stín, nopl a klesne z 10% plychny + 100% přelínkovat  
2. Po vypuštění zoběných prvků stín, nopl a tme  
3. V období se provede demontáž vlně dlahy, doplnění nové + reparační dlahy  
v celé ploše natřizost  
4. Vlněný konstrukce nové provedení z polidového betonu budou spojeny pomocí  
dvojnásobkové stěrky z rychle se vytvrdzující penze stěrkové látky s vložením síť ovny  
ze sklených vláken

stavajících vnitřních omítek

- poškozené dřev. části vyměnit + nové přetmelení , nové kování , nový náter

do v. 1000 mm, stáv. odvětrávací kanálky vybourat, nové kanálky PVC odvětrání dn 65,

Stávající kanály UT - odbourat překrytí pro provedení nových rozvodů a po provedení prací U

Stávající zdobné prvky interiéru, kamenné dlažby, kamenné portály atd.

Oprava aktivních prvků stěn a stropů z 20 %

+ úpravy kolem zdi (omítka, keramický obklad atd.)

**0,000 = 244,000**

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
|  | Ing. SUROVEC | Ing. SEKANINA |
|--|--------------|---------------|

[illegible]