



POZNÁMKY

DETAILNÍ POPIS NOVÉ OPĚRNÉ ZDI JE UVEDEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE
SKLADBY KONSTRUKCI JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

±0,000 = 276.36 M.N.M.

SPECIFIKACE PRVKŮ ODVODNĚNÍ NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

- A1 ACO DRAIN DN 150 PRO TŘIDU ZATÍŽENÍ D400KN, DL.5540MM, PROMĚNNÝ SPÁD 0,5%, POZINKOVANÝ KRYT, STŘEDOVÝ ODTOK, OBETONOVÁNO BETONEM C12/15
- A2 POTRUBÍ PP UR2 DN150MM, DL. 8500MM
- A3 REVIZNÍ PP ŠACHTICE DN600 (např. systém TEGRA600) :
 - Korugovaná šachtová roura Ø 600 z PP, výška cca2m
 - Litínový poklop 600 – B125 – 12,5t
 - Betonový roznašecí prstenec 600
 - Kanalizační šachta – dno 600 z PP včetně těsnění sběrná – DN(ID): 150

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kůtra	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115	
Kontroloval :	Ing.Lenka Šcupáková	Ing.Zdeněk Kůtra, Na Petrad 115, Pátekad IČO : 18817602 tel. 606 797 057	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava		Datum	červen 2019
Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		zakázkové číslo	2019-08
Název : SO 02 - Vsaňovací zařízení včetně související kanalizace příčný řez A-A		slupeň dokumentace	DSP
		měřítko	výkř.č.
		1:40	D02