

SMĚROVÉ BODY – SYSTÉM S-JSTK :

ACO DRAIN

SB1 X –468397.9852 Y –1101871.5384

SB2 X –468398.0073 Y –1101865.9970

REVIZNÍ PP ŠACHTICE Š1

SB3 X –468381.0506 Y –1101868.0405

VSAKOVACÍ PRVEK

SB4 X –468377.9917 Y –1101868.4153

SB5 X –468377.9872 Y –1101869.2153

SB6 X –468370.7873 Y –1101869.1752

SB7 X –468370.7918 Y –1101868.3753

REVIZNÍ PP ŠACHTICE Š2

SB8 X –468389.3686 Y –1101868.4293

SB9 X –468383.2759 Y –1101869.0723

LEGENDA

01 ZÁŘEZ DO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO 150MM – DL.12,5BM
02 ZÁŘEZ DO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO 150MM – DL.4,1BM
03 ZÁŘEZ DO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO 150MM – DL.5,5BM
04 ZÁŘEZ DO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO 150MM – DL.13,7BM
05 ZÁŘEZ DO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO KRYTU TL. DO 150MM – DL.8,7BM

06 SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 1–15 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.12,0BM, V ÚROVNI ASFALTOVÉHO KRYTU
07 SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 1–15 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.11,6BM, V ÚROVNI ASFALTOVÉHO KRYTU
08 SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 1–15 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.17,2BM, V ÚROVNI ASFALTOVÉHO KRYTU
09 SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 1–15 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.4,0BM, V ÚROVNI ASFALTOVÉHO KRYTU
10 ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 12–20 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.9,8BM, V ÚROVNI ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
11 ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 12–20 NASTOJATO DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 –DL.7,4BM, V ÚROVNI ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

LEGENDA

SPECIFIKACE PRVKŮ ODVODNĚNÍ NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

A1 ACO DRAIN DN 150 PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400kN, DL.5540MM, PROMĚNNÝ SPÁD 0,5%, POZINKOVANÝ KRYT, STŘEDOVÝ ODTOK, OBETONOVÁNO BETONEM C12/15
A2 POTRUBÍ PP UR2 DN150MM, DL. 8500MM
A3 REVIZNÍ PP ŠACHTICE "Š1,Š2" DN600 (např. systém TEGRA600) – 3KS :
Korugovaná šachtová roura Ø 600 z PP, výška cca2m
Litinový poklop 600 – B125 – 12,5t
Betonový roznášecí prstenec 600
Kanalizační šachta – dno 600 z PP včetně těsnění sběrná – DN(ID): 150

LEGENDA - NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ASFALT
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ASFALT
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OPĚRNÉ ZDI + BETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ BETONOVÉ OPĚRNÉ ZDI + BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZS(1140 m2)

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ OSAZENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.
SMĚROVÉ OSAZENÍ :
Orientační určení polohy VP: Y: 468395.38 X: 1101867.71

276 36 VÝŠKOVÉ KÓTY STÁVAJÍCÍHO STAVU
276 36 VÝŠKOVÉ KÓTY NOVÉHO STAVU
VJEZD NA STANOVIŠTĚ KONTJNERŮ
hranice katastrálních pozemků; k.ú. Slezská Ostrava
pozemky dotčené výstavbou

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kutra	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115	
Kontroloval :	Ing.Lenka Ščupáková	Ing.Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, Petřvald IČO : 18817602 tel. 606 797 057	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		Datum	červen 2019
		zakázkové číslo	2019-08
		stupeň dokumentace	DSP
Název : SO 02 - Vsakovací zařízení včetně související kanalizace		měřítko	výkr.č.
půdorys 1.NP		1:100	D01