

SKLADBY POJÍŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍ

SKLADBA "A"		VÝMĚRA	81,7 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ASFALTOVÝ BETON	40 MM	ASFALTOVÝ BETON	40 MM
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2		SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
ASFALTOVÝ BETON	60 MM	ASFALTOVÝ BETON	60 MM
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2		SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM	KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2	
ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM	ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM
ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM	ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM
CELKEM	450 MM	CELKEM	450 MM
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODFRÉZOVÁNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "B"		VÝMĚRA	104,8 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ŽELEZOBETONOVÁ MAZANINA	250 MM	ASFALTOVÝ BETON	40 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32	100 MM	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
ŠTĚRKODRŤ 32-64	100 MM	ASFALTOVÝ BETON	60 MM
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
CELKEM	450 MM	KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2	
		ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM
		ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM
		CELKEM	450 MM
		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "C"		VÝMĚRA	157,0 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ORNICE + PODORNICE	150 MM	ASFALTOVÝ BETON	40 MM
ROSTLÝ TERÉN	300 MM	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
		ASFALTOVÝ BETON	60 MM
CELKEM	450 MM	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
		KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM
		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2	
		ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM
		ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM
		CELKEM	450 MM
		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "D"		VÝMĚRA	16,2 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ŽELEZOBETONOVÉ PANELY	250 MM	ASFALTOVÝ BETON	40 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32	100 MM	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
ŠTĚRKODRŤ 32-64	100 MM	ASFALTOVÝ BETON	60 MM
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2	
CELKEM	450 MM	KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2	
		ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM
		ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM
		CELKEM	450 MM
		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODFRÉZOVÁNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "E"		VÝMĚRA	27,3 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ŽELEZOBETONOVÁ MAZANINA	250 MM	ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE + ORNICE	100 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32	100 MM	ŠTĚRKODRŤ 4-8	50 MM
ŠTĚRKODRŤ 32-64	100 MM	ŠTĚRKODRŤ 16-32	200 MM
CELKEM	450 MM	CELKEM	350 MM
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =30 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "F"		VÝMĚRA	23,0 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ASFALTOVÝ BETON	40 MM	ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE + ORNICE	100 MM
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2		ŠTĚRKODRŤ 4-8	50 MM
ASFALTOVÝ BETON	60 MM	ŠTĚRKODRŤ 16-32	200 MM
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 0,5kg/m2		CELKEM	350 MM
KAMENIVO OBALOVANÉ ASFALTEM	50 MM	MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =30 MPa	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ 1,5kg/m2			
ŠTĚRKODRŤ 16-32	150 MM		
ŠTĚRKODRŤ 32-64	150 MM		
CELKEM	450 MM		
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa			
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "G"		VÝMĚRA	329,7 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ORNICE + PODORNICE	150 MM	ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE + ORNICE	100 MM
ROSTLÝ TERÉN	300 MM	ŠTĚRKODRŤ 4-8	50 MM
		ŠTĚRKODRŤ 16-32	200 MM
CELKEM	450 MM	CELKEM	350 MM
		MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =30 MPa	
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

SKLADBA "H"		VÝMĚRA	26,1 m2
STÁVAJÍCÍ STAV		NOVÝ STAV	
ŽELEZOBETONOVÁ MAZANINA	250 MM	ORNICE + PODORNICE	150 MM
ŠTĚRKODRŤ 16-32	100 MM	ROSTLÝ TERÉN	300 MM
ŠTĚRKODRŤ 32-64	100 MM	CELKEM	450 MM
CELKEM	450 MM		
MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁNĚ E _{DEF,2} =45 MPa			
POZNÁMKA : ČERVENĚ OZNAČENÉ POLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY		POZNÁMKA : MODŘE OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU NOVÉ	

Vyracoval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Kontroloval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava		Datum	
Rozšíření stanioviště kontejnerů na ušředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		zakázkové číslo	
Název : SO 01 - Rozšíření stanioviště kontejnerů		stupeň dokumentace	
skladby pojížděných komunikací		měřítko	
		výkr.č.	
		D08	
		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115	
		Ing.Zdeněk Kůtra, Na Podolí 115, Pátekův úř. 606 197 037	
		červen 2019	
		2019-08	
		DSP	