



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA Č. E.1.20

Pol.	schema	pozice	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
<div><div>D</div><div>1</div></div>		1.	VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, OPATŘENÉ PROTIDEŠTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ODOLNOU UV ZÁŘENÍ A OKO- POVÝM NEREZOVÝM PLECHEM VEL. 900/1970 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Un=1,2 VČETNĚ RÁMU S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A BEZPEČ. VLOŽKOU GUARD	1 P					ZÁRUBNĚ NÁTĚR-2xZÁKL.+2xVRCH. ALKYDOVÝ BARVA RAL 5017(TRAFFIC BLUE)	- ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ, DLE MÍSTA OSAZENÍ !
		2.	VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ VEL. 900/1970/150 mm VČ. TĚSNĚNÍ	1 P						
		3.	VČ.PRAHU Z DUB.DŘEVA 900/150 mm ( LAKOVANÉHO )	1						
<div><div>D</div><div>2</div></div>		1.	VNĚJŠÍ OCELOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLOVÁ, OTOČNÁ, PLNÁ, OBOUSTRANNĚ HLADKÁ, ZATEPLENÁ MINER. VLNOU, S OKAPNÍČKOU VEL. 1750/2500 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Un=1,7 VČETNĚ RÁMU  S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A BEZPEČ. VLOŽKOU GUARD KNOFLÍKOVOU	1 L					NÁTĚR-2xZÁKL.+2xVRCH. ALKYDOVÝ BARVA RAL 5017(TRAFFIC BLUE)	
		2.	VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ VEL. 1750/2500/100 mm VČ. TĚSNĚNÍ  BEZ PRAHU	1						
název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY SAD BOŽENY NĚMCOVÉ							arch.číslo: 19171-2		str. 5	