

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

PŘÍLOHA Č. E.1.19

| Pol. | pozice | popis, rozměry | kusy | délka plocha 1ks | délka celkem m,m ² | hmotnost jednotl. kg/m,m ² | hmotnost celkem kg | druh nátěru | pozn. |
|--|---|--|--------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| <div><div><div><div>8</div><div>Z</div></div></div><div>PODLAHOVÝ ROŠT</div></div> | 1. | SVAŘOVANÝ OCEL. ROŠT 34x38/40x3/980 (VEL. OK/NOSN. PÁSEK/NOSNÁ DL.) ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 1x 660/980 mm 1x 380/980 mm | 1 1 | 0,65 0,37 | 0,65 0,37 | 36,0 36,0 | 23,40 13,32 | NÁTĚR – 2x ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ ALKYDOVÝ (NEZABUDOVANÝCH PLOCH) BAR. ODSŤÍN RAL 5017(TRAFFIC BLUE) | ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ, DLE MÍSTA OSAZENÍ. SPECIFIKACE VÝROBKŮ NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI |
| | 2. | SVAŘOVANÝ OCEL. ROŠT 34x38/30x3/490 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 2x 1200/490 mm ROŠTY VČ. UPÍNEK S TVAROVÝMI SPONAMI (4KS NA 1 DÍL ROŠTU) | 2 | 0,59 | 1,18 | 28,0 | 33,04 | | |
| | 3. | OCEL. PROFIL L 80x60x6 | – | – | 6,88 | 6,37 | 43,83 | | |
| | 4. | OCEL. PROFIL L 50x50x5 | 4 | 1,2 | 4,8 | 3,77 | 18,10 | | |
| | 5. | OCEL. TYČ PLOCHÁ 50x5 – 150 mm | 14 | 0,15 | 2,1 | 1,96 | 4,12 | | |
| | 6. | OCEL. TYČ PLOCHÁ 40x5 | 2 | 0,98 | 1,96 | 1,57 | 3,08 | | |
| | 7. | OCEL. PROFIL L 80x60x8 | – | – | 4,36 | 8,34 | 36,36 | | |
| | 8. | OCEL. PROFIL L 80x60x8 | 4 | 1,32 | 5,28 | 8,34 | 44,04 | | |
| | 9. | OCEL. TYČ PLOCHÁ 25x10 | 4 | 1,14 | 4,56 | 1,96 | 8,94 | | |
| | | | | hmotnost celkem kg pro 1 ks | | | 228,23 | | |
| | | | | hmotnost celkem kg pro 3 ks | | | 684,69 | | |
| | název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY SAD BOŽENY NĚMCOVÉ | | | | | | arch.číslo: | | |