

**Technicko-obchodní specifikace č. PS4/1**

Vypracoval : Jiří Valíček  
 Objekt-heslo : Mězírna Výškovice  
 Vytvořeno : 3.8.2018  
 Datum tisku : 10.06.2020

**Požaduje se dodání dokumentace, návodu na montáž, obsluhu a údržbu a protokolu o zkouškách v českém jazyce všech komponent.**

<b>Technicko-obchodní specifikace č. PS3/1</b>				
Celek	Rozváděč	Dveře	D	
=PS4	+R04 Rozváděč	Pevná část	PC	
Číslo zakázky:	010285	Zadní dveře	ZD	
Datum tisku:	10.6.2020	Výsuvná část	VC	
Vypracoval:	Valíček	Dveře výsuvné části	DVC	
Kontroloval:	Ing. Polášek			
Pol.č.	Umístění	ks		
1	R04/3	2	<b>Nabíječ akumulátorů 24V DC, 20A, nabíjecí napětí 27,36V DC</b> - nominální výkon 600 W - vstup 160-260 V AC - teplotní kompenzace nabíjení - ochrana proti přetížení - ochrana proti přepětí i podpětí na výstupu - tepelná ochrana - ochrana proti zkratu na výstupu - provozní teplota -20 až +50 °C - krytí IP 20 - uživatelsky vyměnitelná pojistka - montáž na DIN lištu - provoz zdroje je signalizován pomocí LED a bezpotenciálovým kontaktem	
2	R04/3	4	<b>Olověný akumulátor 12V, 100Ah</b> - bezúdržbový, plynotěsný ventilem řízený olověný akumulátor s životností 12+ let, zepředu přístupné pólové vývody	
2	R04/4	1	<b>Oddělovací transformátor s parametry:</b> jmenovitý výkon.....31,5 kVA primární napětí.....3x400/230V AC sekundární napětí.....3x400/230V AC frekvence.....50 Hz spojení.....YNzn1 krytí.....IP00 rozměry (šxh xv).....900x800x900 mm hmotnost.....300kg <b>Zvláštní požadavek - primární vinutí izolováno proti kostře a sekundárnímu vinutí na 10 kV, včetně krytu IP23.</b>	