

VÝPIS OPLOCENÍ

PŘÍLOHA Č. E.1.23

Pozice	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
	PRVKY OPLOCENÍ CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 112,0 m								
a1	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY PLOTU BETON C 25/30 XC2	300/300 mm, V. 950 mm	19						
a2	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY PLOTU BETON C 25/30 XF2	300/300 mm, V. 950 mm	2						
a3	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY PLOTU BETON C 25/30 XF2 S HORNÍM OZUBEM V MÍSTĚ OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ	300/300 mm, V. 950 mm	12						
b1	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPKY BRANKY A BRÁNY BETON C 25/30 XF2 + SVAŘ. OCEL. SÍŤ KARI 5/100–5/100 PŘI POVRŠÍCH, NÁTĚR 3x ALP M + OCHRANNÁ GEOTEXTILIE + PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm	500/500 mm, V. 950 mm	3						
b2	BETONOVÁ PATKA PRO SLOUPEK BRÁNY (PATKA SOUČÁSTÍ SOKLU) BETON C 25/30 XF2 + SVAŘ. OCEL. SÍŤ KARI 5/100–5/100 PŘI POVRŠÍCH + PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm	500/500 mm, V. 950 mm	1						
c1	PLOTOVÝ SLOUPEK 60/60 POPLASTOVANÉ –PVC VČ. DRŽÁKŮ PODHRABOVÉ DESKY, VČ. KRYTEK (DO PATEK a2, a3)	60/60 mm, DL. 2600 mm	14						
c2	PLOTOVÝ SLOUPEK 60/60 POPLASTOVANÉ –PVC VČ. KRYTEK (NA BETONOVÝ SOKL)	60/60 mm, DL. 1500 mm	11						
název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNÝ SAD BOŽENY NĚMCOVÉ						arch.číslo: 19171–2			str. 1