

VÝPIS OPLOCENÍ

PŘÍLOHA Č. E.1.23

Pozice	popis	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1 ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
	PRVKY OPLOCENÍ CELKOVÁ DÉLKA OPLOCENÍ 112,0 m								
g	6-TI ŘADOVÝ OSTNATÝ DRÁT VČ. DVOUSTRANNÉHO BAVOLETU NA SLOUPKY 3 ŘADOVÝ ROVNÝ ŽILETKOVÝ DRÁT VČ. JEDNOSTRANNÝCH NÁSTVAVCŮ NA BRÁNU A BRANKU		6 3	107,0 5,2	642,0 m 16,0 m				
h	ŽILETKOVÝ DRÁT SPIRÁLOVÝ Ø SPIRÁLY 450 mm	450 mm NA CELOU DÉLKU OPLOCENÍ – 107 m							
ch	PLOTOVÁ BRANKA OTOČNÁ, JEDNOKŘÍDLOVÁ, Š. 1000 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ– ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY NAHOŘE BUDE OPATŘENA ŽILETKOVÝM DRÁTEM NA SVISLÉ NÁSTAVCE VE TŘECH ŘADÁCH	1000/1830	1						
i	PLOTOVÁ BRÁNA OTOČNÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ, Š. 4000 mm Z OCEL. PROFILŮ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK+KOMAXIT VČETNĚ KOVÁNÍ– ZÁMEK VLOŽKA FAB, KLIKY STAVITELNÉ ZÁVĚSY A PANTY NAHOŘE BUDE OPATŘENA ŽILETKOVÝM DRÁTEM NA SVISLÉ NÁSTAVCE VE TŘECH ŘADÁCH	4000/1750	1						
j	POZINKOVANÉ PATKY DL 300 mm VČ. KOTVÍCÍCH PLECHŮ PRO SLOUPKY 60/60 mm, (NA BETONOVÉM SOKLU) VČ. CHEMICKÝCH KOTEV 4x12 KS		12						
k1	NOVÝ ŽB SOKL (VIZ VÝKRES OPLOCENÍ)				9,26				
k2	STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SOKL – SANACE (VIZ VÝKRES OPLOCENÍ)				16,8				
název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNÝ SAD BOŽENY NĚMCOVÉ						arch.číslo: 19171–2			str. 3