PUDORYS



ŘEZ B–B





⑥ Ø 16, dl. 4.800 M - 9 ks



⑦ Ø 12, dl. 2.560 M - 24 ks



⑧ Ø 12, dl.1.100 M - 3 ks
pro montážní uchycení kotevního koše

ŘEZ A–A





⑤ Ø 16, dl. 4.720 M - 9 ks

VÝZTUŽ: B500B
BETON: C30/37 – XA3
KRYTÍ: Jmenovité 60 mm
Minimální 55 mm

POZNÁMKY:

– Úprava pro krytí výztuže bude dle kap. 16,18 TKP
– Lze provést svařování výztuže dle TP 193

VÝPIS VÝZTUŽE (PRO 1 PATKU)

platí pro sloupy S1–S10

č.	ø mm	DÉLKA 1 ks mm	ks	DÉLKA DLE ø (m) ø 12	ø 16
5	16	4720	9		42,48
6	16	4800	9		43,20
7	12	2560	24	61,44	
8	12	1100	3	3,30	
CELKEM bm				64,74	85,68
HMOTNOST bm				0,888	1,578
CELKEM kg ø				57,49	135,21
CELKEM kg OCELI				192,70	

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Procházka	Ing. Šafařík	Ing. Šafařík	Ing. Procházka

Multitechnik DIVIZE II, s.r.o.
NA PŘÍKOPECH 1782
CHOMUTOV
TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774

MÚ	Most	FORMÁT	6 x A4
INVESTOR	Vršanská uhelná a.s.	DATUM	08/2020
AKCE	Mlžná stěna na DEPU I Vršanská uhelná a.s.	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	
OBSAH	Výztuž – patka základu sloupu S1–S10	MĚŘÍTKO	1:20
		Č. VÝKRESU	D Z–04