

KNIHA SVÍTIDEL

MŠ Vrchlického Hodonín



Rozměry: ø 240 mm x 87 mm

Materiál:

- těleso: AL výlisek
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič 41-80°
- difuzor: 3 mm temperované sklo

Stupeň krytí: IP 43

Montáž: vestavné svítidlo


LED : 2100 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40

Zapojení: příkon 20W, LED driver proudově řízený



Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič
- difuzor: 3mm polykarbonát, IK07

Stupeň krytí: IP 65

Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 2473 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 40

Zapojení: příkon 24W, LED driver proudově řízený



Rozměry: 1210 mm x 110 mm

Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: extrémní širokozářič >80°
- difuzor: opálový PMMA

Stupeň krytí: IP 54

Montáž: stropní svítidlo

LED : 5400 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40

Zapojení: příkon 36W, LED driver proudově řízený



Rozměry: 1285 mm x 265 mm

Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič 41-80°
- mřížka: KVM, UGR ≤ 19

Stupeň krytí: IP 20

Montáž: stropní svítidlo

LED : 4000 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40

Zapojení: příkon 37W, LED driver proudově řízený



Rozměry: 1210 mm x 240 mm

Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá RAL 9003
- optika: širokozářič 41-80°
- difuzor: mikroprizmatický PMMA

Stupeň krytí: IP 40

Montáž: závěsné svítidlo

LED : 4600 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K


CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 5 ÷ + 40

Zapojení: příkon 38W, LED driver proudově řízený



Rozměry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm



Materiál:

- těleso: nárazuvzdorný polykarbonát
- barva: šedá RAL 9007
- optika: širokozářič
- difuzor: translucenční polykarbonát, IK10

Stupeň krytí: IP 66

Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 2300 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K


CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 45

Zapojení: příkon 18W, LED driver proudově řízený



Rozměry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm



Materiál:

- těleso: nárazuvzdorný polykarbonát
- barva: šedá RAL 9007
- optika: širokozářič
- difuzor: translucenční polykarbonát, IK10

Stupeň krytí: IP 66

Montáž: stropní/nástěnné svítidlo

LED : 3900 lm

Teplota chromatičnosti: 4000K

CRI: +80

Provozní teplota (C°): - 25 ÷ + 45

Zapojení: příkon 30W, LED driver proudově řízený