

STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY  
VELKOMOSRAVSKÁ, HODONÍN – 1. ČÁST

---

**SO.402.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**  
**KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM**  
**PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711</b>
<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 695 01 Hodonín</b>
<b>ČÁST</b>	<b>SO.402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>
<b>NÁZEV STAVBY</b>	<b>STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN – 1. ČÁST</b>
<b>MÍSTO</b>	<b>Místo stavby / katastrální území Hodonín / Hodonín; 640417</b>
<b>KRAJ</b>	<b>Jihomoravský</b>
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>pro PDPS</b>
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>Petr Winkler</b>
<b>VYHOTOVIL</b>	<b>Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185</b>
<b>DATUM</b>	<b>03/2021</b>

---

# Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
<b>Rozvod VO</b>							
VO01	01	4x16	CYKY-J	WL01	stávající kabelový rozvod VO sespojován kabelovou spojkou SMOE 81512	stožár VO01	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO01	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO01	stožár VO02	
VO02	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stožár VO01	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 2D2 2x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO02	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stožár VO03	
VO03	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	stožár VO02	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 2D2 2x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO03	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	stožár VO04	
VO04	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	stožár VO03	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035- 2D2 2x E27	osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací těleso LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO04	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	dělicí skříň RF4:3/NKP	
dělicí skříň RF4:3/NKP	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň RF4:3/NKP	stožár VO04	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	dělicí skříň RF4:3/NKP	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň RF4:3/NKP	stávající stožár VO	