



ROZVOD STL. VZDUCHU
Provozní tlak 0,8 MPa
Výkon 415 l/min
Tlakový vzdušník 200 l
Kohout vzdušní s koncovkou pro hadici DN15, PN10 – 3 Ks
Rozvod trubka ocel. DN15 (ø21x2,6)
Hadice DN10 – 10 m s rychlospojkou
Odmaštění a nátěr ocelového potrubí syntetická barva, ředidlo.

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ ±0,000 = NADMOŘSKÁ VÝŠKA 210,750 m n. m.				
Revize	Datum		Vypracoval	Schválil
Vypracoval	Ing. Honzek	Č. zakázky	4328	Měřítka
Průzkoušel	Ing. Menšík	Stupeň	DPS	1:250
Schválil	Ing. Šebesta	F. A4	A2	(1:50)
Datum	04/2020	Kótováno v	mm	<div>PROJEKT</div> <div>HTL, S.R.O.</div> <div>Pohraniční 27, 70300 Ostrava-Vítkovice</div> <div>Tel.: +420 595952095 Fax: +420 595952719</div> <div>E-mail: htl@projekthtl.cz</div>
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.				
Stavba : AREÁL TRAMVAJE MORAVSKÁ OSTRAVA				
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava				
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. A TG. ZAŘÍZENÍ				
PS 04 ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU				
Obsah :	ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU			Č.výkr.
				HTL-4328-V125
				Revize
				0