





VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ


OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
1/PO		NEOBSAZENO					
2/PO	900x 2000 stav. otvor 1000x2100	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p> 		1 L			Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelná “)


OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
3/PO	900x 2100 stav. otvor 1000x2200	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené, Zasklení - bezpečnostní sklo čiré v pásu samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p> 		1 P			Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelná “)

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
4/PO	800x 2050 stav. otvor 900x2150	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené, Zasklení - bezpečnostní sklo čiré v pásu samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klíka-klíka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p> 		1 L			Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelná “)

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
5/PO	900x 2050 stav. otvor 1230x2130	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené, Zasklení - bezpečnostní sklo čiré samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klíka-klíka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh provedení dle stávajících dveří</p> 		1 P			Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelná “)

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
6/PO	900x 2100 stav. otvor 1080x2230	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1002-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			1 L		Odstín dle vzorníku NCS

7/PO	800x 2000 stav. otvor 970x2100	<p>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl</p> <p>vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p> <p>Bezpečnostní třída SS 3</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1002-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			1 L		Odstín dle vzorníku. NCS
------	--------------------------------------	--	--	--	-----	--	-----------------------------

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
8/PO	800x 1970 stav. otvor 900x2100	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klíka-klíka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl vč. rámové zárubně s požární odolností, obložky, olištování, dveřní práh</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1002-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			1 L		Odstín dle vzorníku. NCS
9/PO	800x 1970	<p>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klíka-klíka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl stávající lisovaná zárubeň</p> <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			4 L 4 P		Odstín dle vzorníku. NCS

		<div>DVEŘNÍ KOVÁNÍ</div> <div></div> <div>rozetové kování</div>						matný nikl
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem.