




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
1/T	1300x2200-2300	neobsazeno					
2/T	800x 2000 stav. otvor 960x2150	<p>DVEŘE</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl, vč. rámové zárubně, obložky, olištování, dvevní práh</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> dveře: NCS S 1002 – Y 50 R zárubeň: NCS S 1002 – Y 50 R</p>		2P			Odstín dle vzorníku NCS

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
3/T	800x 2100 stav. otvor 970x2200	<p>DVEŘE</p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klik-a-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl, vč. rámové zárubně, obložky, olištování, dveřní práh</p>  <p>Barevné provedení: zárubeň: NCS S 1002-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			1P 1L		Odstín bílý dle vzorníku. NCS
		<p>DVEŘNÍ PRÁH</p> <p>dl. 600 mm dl. 800 mm dl. 900 mm</p>		6	13		Olejevý nátěrový systém
		<p>DVEŘNÍ KOVÁNÍ</p>  <p>rozetové kování</p>					matný nikl

Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem