

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Povrch dveří	Počet [ks]	Poznámka
D01/L	700 x 1970	DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké, požární odolnost EIS 30 DP3-C	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora, požární odolnost EIS 30 DP3-C	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	
D01/P	700 x 1970	DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké, požární odolnost EIS 30 DP3-C	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora, požární odolnost EIS 30 DP3-C	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	
D02/L	700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	6	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D02/P	700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	13	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D03/L	700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	4	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D04/P	700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D04/L	700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cyklindrická vložka Kování objektové	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo, barva RAL dle výběru investora	HPL laminát, dekor dle výběru investora	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
Poznámka: 1) Rozměry je nutno před zahájením výroby ověřit na stavbě.								

Součet:

33