

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Stavba:		Investor:		Zakázka číslo:		SO:		Stupeň:		Datum:		revize	Vypracoval:		Generální projektant:	
DŮM PŘÍRODY HODONÍN		MĚSTO HODONÍN		1906		01		DPS		11/2020		01	M.KOLÁŘ		LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI	

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ									KŘÍDLO					ZÁRUBEŇ					STĚNA		PŘÍSLUŠENSTVÍ															POZNÁMKA	REVIZE	1NP	2NP	CELKEM			
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ / HL. KŘÍDLO	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=Uw+m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	MAT. KŘÍDLA	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	ZÁRUBEŇ V CELE ŠÍŘCE ZDIVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU - Š / V	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	KOVÁNÍ	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MŘÍŽKA	KOORDINÁTOR STAVEČ	KUKÁTKO	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU									
D/01		otvíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne		32 dB	CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč				ano						ano	klika/klika	Instalace do stávajícího otvoru. Před objednáním zaměřit na stavbě	00	1		1		
D/02		otvíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč					ano					ano	koule/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1		
D/03		otvíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč					ano	ano	nerez o ploše 0,11 m2 ve spodní části dveří				ano	klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1	
D/04		otvíravé	900/1970	1	L	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	970/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč								ano		klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1			
D/05		otvíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč						ano	ano	nerez mřížka o ploše 0,11 m2 ve spodní části dveří				ano	klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1
D/06		otvíravé	700/1970	1	L	VNITŘ		ne			HPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	150 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	pórobetonové zdivo			broušený nerez	rozetové - záslepka zámku									ano		klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1		
D/07		otvíravé	700/1970	1	L	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	150 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	pórobetonové zdivo			broušený nerez	rozetové - záslepka zámku										ano		klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1	
D/08		otvíravé	1600/2700	2	P	VNITŘ	EW15 DP3+C2	ne			hliník, prosklení z 3/3 dveří	hliník	nenastavované profily	komaxit	barevný odstín dle vyzorkování architektem		ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	1750/2780		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč								ano	ano		ano	koule/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě. Bezpečnost zasklení dle přidružených norem.	00	1		1	
D/09		otvíravé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč								ano		ano	koule/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1		
D/10		otvíravé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne			CPL lamino	CPL povrch, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska	nenastavované profily	středotlakový laminát CPL	barevný odstín dle vyzorkování architektem	ocelová bezfalcová bez polodrážky	ocel	min tl. 1,5mm	250 mm	lakování	barevný odstín dle vyzorkování architektem	betonové zdivo	870/2005		broušený nerez	rozetové - zámek mechanický, vložkový, generální klíč										ano	klika/klika	Před objednáním zaměřit přesnou velikost otvoru na stavbě	00	1		1		

