






# VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ


OZN	ROZMĚR ( mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
1/PO		NEOBSAZENO					
2/PO	900x 2000 stav. otvor 1000x2100	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl</p> <p>rámová zárubeň s požární odolností,</p> <p>olištování, dvevní práh</p> 		1 L			Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelná “) dýha Dub
		Barevné provedení rámové zárubně a dveří: dýha Dub					


<p><b>3/PO</b></p>	<p><b>900x 2100</b> stav. otvor <b>1000x2200</b></p>	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené, Zasklení - bezpečnostní sklo čiré v pásu samoavírač s kluzným rámečkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klicka-klicka, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl rámová zárubeň s požární odolností, olištování, dveřní práh.</p> <div data-bbox="347 654 675 1341">  </div> <p>Barevné provedení rámové zárubně a dveří: dýha Dub</p>		<p><b>1 P</b></p>			<p>Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelna “) dýha Dub</p>
--------------------	--	--	--	-------------------	--	--	---


<p><b>4/PO</b></p>	<p><b>800x 2050</b>  <b>stav. otvor</b>  <b>900x2150</b></p>	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené,  Zasklení - bezpečnostní sklo čiré v pásu  samoavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností,  zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče  dodá investor)  klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl  rámová zárubeň s požární odolností,  olištování, dvevní práh</p> <div data-bbox="347 622 670 1301">  </div> <p>Barevné provedení rámové zárubně a dveří: dýha Dub</p>	<p><b>1 L</b></p>				<p>Odstín dub  (dle  stávajících  dveří  „podatelna  “)</p>
--------------------	--	--	-------------------	--	--	--	---

5/PO	<b>900x 2050</b> <b>stav. otvor</b> <b>1230x2130</b>	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, prosklené,  Zasklení - bezpečnostní sklo čiré  samoavírač s kluzným rámečkem a s požární odolností,  zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče  dodá investor)  klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl  vč. rámové zárubně s požární odolností,  olištování, dvevní práh  provedení dle stávajících dveří</p>  <p>Barevné provedení rámové zárubně a dveří: dýha Dub</p>	1 P				Odstín dub (dle stávajících dveří „podatelna “) dýha Dub
------	--	--	-----	--	--	--	---

6/PO	<b>900x 2100</b> stav. otvor <b>1080x2230</b>	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl</p> <p>rámová zárubeň s požární odolností, olištování, dvevní práh</p> <div data-bbox="352 618 689 1326">  </div> <p><u>Barevné provedení:</u>  zárubeň: NCS S 1002-Y 50R  dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>		1 L	Odstín dle vzorníku NCS
------	---	---	--	-----	-------------------------------

7/PO	<b>800x 2000</b> stav. otvor <b>970x2100</b>	<p><b>BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor)</p> <p>klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl</p> <p>rámová zárubeň s požární odolností, olištování, dvevní práh</p> <p>Bezpečnostní třída dveří SS 3</p> <div data-bbox="352 680 689 1386">  </div> <p><u>Barevné provedení:</u>  zárubeň: NCS S 1002-Y 50R  dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>		1 L	Odstín dle vzorníku. NCS
------	--	---	--	-----	-----------------------------

OZN	ROZMĚR ( mm)	SCHÉMA, POPIS	KS				NÁTĚR
			1PP	1NP	2NP	3NP	
8/PO	800x 1970 stav. otvor 900x2100	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové profilované, plné, samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl rámová zárubeň s požární odolností, olištování, dveřní práh</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1002-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			1 L		Odstín dle vzorníku. NCS

9/PO	800x 1970	<p><b>DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - C</b></p> <p>Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, CPL samozavírač s kluzným ramínkem a s požární odolností, zámek vložkový + systém generálního klíče (zámky a klíče dodá investor) klika-klika, rozeta otvor na cylindrickou vložku, matný nikl stávající lisovaná zárubeň</p>  <p><u>Barevné provedení:</u> zárubeň: NCS S 1502-Y 50R dveře: NCS S 1002-Y 50R</p>			4 L 4 P		Odstín dle vzorníku. NCS
------	-----------	---	--	--	------------	--	-----------------------------



		<div>DVEŘNÍ KOVÁNÍ</div> <div></div> <div>rozetové kování</div>						matný nikl
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací a konzultaci s investorem.**