

## POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ !

PŘÍPADNÁ VOLBA JINÉHO MATERIÁLU, JEHO BAREVNOST APOD. JE NUTNÉ KONZULTOVAT MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM


- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ **KOTVENÍ TECHNIKA** (např. PLECHOVÉ PŘÍPONKY, apod.) A DÁLE VEŠKERÉ DOPLŇKY (např. PŘEDOMÍTKOVÉ KRYTKY, KOLENA, OBJÍMKY, apod.)
- PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY **ČSN 73 3610:2008**



Alumbrado

PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTOLOVAL:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546 AŽ 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU SÍDLA: HUSOVA 546, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU IČ 06855091		
MÍSTO STAVBY	HUSOVA 546-550, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	DATUM:	11/2020
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT:	
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546-550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	MĚŘÍTKO:	
		STUPĚŇ DOKUMENTACE:	změna stavby před dokončením
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	D20/0231
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: Z-1.08

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS	M2	BM	POZNÁMKA
K/1		<u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u> DÉLKA: 1200 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 315mm - POPLASTOVANÝ PLECH CELK. min. tl. 0,75 mm - JÁDRO Z POZINKOVANÉHO PLECHU - POVRCH POPLASTOVANÝ (LAKOVANÝ) - BARVA BÍLÁ - VČ. DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE	5 ks		6 bm	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ! BAREVNÝ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED VÝROVOU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ DODAVATELE.  <u>DLE ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí</u> - parapet plošně lepený lepidlem nevytvářejícím chemickou korozi - komprimační připojovací páska - napojení na ostění pomocí systémového připojovacího parapetního profilu s integrovanou skleněnou tkaninou
K/2		<u>OPLECHOVÁNÍ LODŽIOVÉ DESKY - SYSTÉMOVÁ OKAPNICOVÁ LIŠTA</u> - KRYCÍ POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - VČ. DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE - MECHANICKY KOTVENO VRUTY	5 ks		17,5 bm	
K/3		<u>OPLECHOVÁNÍ LODŽIOVÝCH STŘÍŠEK S FALCOVANOU KRYTINOU</u> DÉLKA: 3950 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 1750mm - TiZn tl. 0,7 mm - VČ. DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE - MECHANICKY KOTVENÝ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍPONEK VYTVÁŘEJÍCÍ STOJATOU DRÁŽKU, POKLÁDKA NA SMYČKOVOU ROHOŽ	5 ks		19,75 bm	